Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:06

Link do produktu: https://optymalsystem.pl/grzejnik-gazowy-ogrzewacz-mora-6140-4-2-kw-p-45.html



Grzejnik Gazowy ogrzewacz MORA 6140 4,2 kW

Cena	**1 976,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**55**

Opis produktu

Dla pomieszczenia ok. 30-40 m^2.

Gazowe ogrzewacze wnętrz MORA to nowoczesne, bezpieczne, ekonomiczne i tanie urządzenia grzewcze z możliwością zasilania różnego rodzaju gazami. Posiadają w zależności od typu dwa rodzaje komory spalania, z wyrzutem spalin przez ścianę - zamkniętą komorę spalania, której zadaniem jest spalanie gazu w powietrzu pobranym z zewnątrz, a następnie spaliny wyrzucane są na zewnątrz (system „rura w rurze") lub z wyrzutem spalin bezpośrednio do komina z otwartą komorą spalania, spalającą gaz w powietrzu pobranym z pomieszczenia.

Wysoka estetyka wykonania, małe gabaryty, a także zróżnicowana moc pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie gazowe ogrzewacze MORA doskonale sprawdzają się w mieszkaniach, sklepach, magazynach, urzędach, kościołach, hurtowniach, salach gimnastycznych, szkołach, przedszkolach, halach sportowych czy produkcyjnych, w garażach, a nawet domkach kempingowych.

Dzięki zastosowaniu ogrzewaczy MORA koszty montażu całego systemu grzewczego są znacznie obniżone. Zbyteczne staje się budowanie kotłowni, kupno kotła c.o., grzejników, stosowanie wkładów kominowych i wykonanie instalacji c.o. Automatyczna armatura gazowa steruje pracą ogrzewacza, umożliwiając utrzymywanie w pomieszczeniu pierwotnie zadanej temperatury. Niezależna praca każdego ogrzewacza zabezpiecza użytkownika przed koniecznością awaryjnego wyłączenia całego układu grzewczego ? co zdarza się w przypadku awarii kotła lub grzejników. Dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji ogrzewaczy montaż urządzeń jest wyjątkowo prosty i szybki.

7 powodów, dla których warto kupić gazowy ogrzewacz wnętrz MORA:

- automatyczna regulacja temperatury
- oszczędna eksploatacja
- markowe podzespoły
- zastosowanie do każdego wnętrza
- prosta instalacja
- nowoczesny wygląd
- przystępna cena

Dane techniczne:

TYP	**6140**	**6143**	**6150**	**6153**
Ogrzanie pomieszczeń o kubaturze	do 90 m^3	do 90 m^3	do 55 m^3	do 55 m^3
Odprowadzenie spalin	*przez ścianę*	*do komina*	*przez ścianę*	*do komina*
Sterowanie (regulacja temperatury)	*armatura*	*termostatyczna*	*(10 - 32°C)*	

Moc [kW]	4,2	4,2	*2*,5	*2*,5
RODZAJ PALIWA / ZUŻYCIE				
propan - butan	0,385	0,385	0,229	0,229
E (GZ 50) [m^3/h]	0,513	0,513	0,302	0,302
L_w (GZ 41,5) [m^3/h]	0,570	0,570	0,369	0,369
L_s (GZ 35) [m^3/h]	0,658	0,658	0,429	0,429
WYMIARY				
A szerokość [mm]	682	682	376	376
B wysokość [mm]	552	552	552	552
C głębokość [mm]	172	172	172	172
D *[mm]*	~ 47	~ 212	~ 35	~ 185
E *[mm]*	min. 90	min. 90	min. 60	min. 60
F *[mm]*	358	358	404	404
G *[mm]*	341	341	188	188
H [mm]	162		162	
I [mm]	38	49	35	49
J [mm]	49	49	44	44
K [mm]	78		60	
L komina [mm]		92		92
Ciężar [kg]	20,2	18,1	11,8	10,7

Modulacja mocy:
W zależności od zadanej temperatury oraz rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu armatura termostatyczna reguluje moc podgrzewacza wnętrz w taki sposób, żeby zawsze była optymalna i oszczędna.

Stalowy wymiennik ciepła:

- wysoka sprawność cieplna ogrzewacza wnętrz jest osiągana przez zastosowanie stalowego wymiennika, który nie gromadzi ciepła jak wymienniki żeliwne czy aluminiowe,
- obustronne emaliowanie wymiennika, wysokiej jakości palniki,
- połączenie wymiennika stalowego oraz regulacji termostatycznej umożliwia ekonomiczną eksploatację.

Regulacja temperatury:

- armatura termostatyczna z zabudowanym regulatorem ciśnienia gazu umożliwia uzyskanie temperatur od 10 do 32°C,
- temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie utrzymywana na wybranej wartości.

Obudowa:

- obudowa o nowoczesnym wyglądzie, niższej wysokości (możliwość montażu pod niższymi parametrami), wykonane z perforowanej blachy,
- konstrukcja wewnętrzna wspiera przepływ ciepła,

- wygląd obudowy umożliwia instalację ogrzewacza we wnętrzach urządzonych w różnym stylu.

Prosty montaż
Dzięki specjalnej konstrukcji montaż ogrzewaczy gazowych MORA jest bardzo prosty, bez problemu mogą one także zastępować starsze typy gazowych ogrzewaczy.

Długość wyrzutu spalin:
Gazowe ogrzewacze wnętrz z wyrzutem spalin poprzez ścianę można montować do ścian obwodowych o grubości 5 - 60 cm.