Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:56

Link do produktu: https://optymalsystem.pl/kurtyna-powietrzna-ac-3-n-p-79.html

Kurtyna powietrzna AC 3 N



Cena	**834,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**a27**
Producent	**DIMPLEX**

Opis produktu

Dimlex AC 3 N

Nowa linia i nowoczesny styl popularnej serii kurtyn powietrznych Dimplex AC, zapewniających wielokierunkowy i silny strumień ciepłego powietrza przy wejściach do sklepów, biur, czy innych pomieszczeń. Dzięki zmniejszeniu utraty ciepła ulatniającego się przez często otwierane drzwi, pozwalają one zredukować koszty energii, a tym samym zwiekszyć zysk z prowadzonej działalności.

Charakterystyka serii AC:

- nowa, zaokrąglona obudowa do nowoczesnych wnętrz.
- nowy model wyposażony w osobnego pilota, który zapewnia wygodną obsługę (tylko AC3RN).
- wybór ustawienia ogrzewania w trybie 50% lub 100%, lub nawiewu zimnego (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim).
- regulowany kierunek nawiewu.
- idealne rozwiązanie pozwalające na " ciepłe przywitanie" w przypadku pojedynczych lub podwójnych drzwi wejściowych.
- modele AC3N, AC3RN, oraz AC45N przeznaczone są do obsługi drzwi pojedynczych.
- model AC6N przeznaczony jest do drzwi podwójnych.

Kurtyny powietrzne AC są także idealnym rozwiązaniem we wszystkich miejscach, gdzie potrzebny jest nawiew z góry, a teraz ich obsługa stała się jeszcze wygodniejsza dzięki nowemu pilotowi AC3RN.

Montaż:
Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości 2,3 m nad podłogą. Regulowany uchwyt pozwala na montaż w różnych kombinacjach, tak na suficie, jak na ścianie oraz umożliwia optymalne ustawienie wylotu powietrza.

Budowa/Wykonczenie:
Obudowa z tłoczonej stali z nakładkami z żaroodpornego plastiku w trwałym kolorze białym z kontrastującymi przełącznikami.

Podłączenie do sieci elektrycznej:
Urządzenie dostarczone jest bez przewodów zasilających.

Parametry techniczne:

- moc grzewcza: 1,5/3 kW
- pobór prądu: 13 A
- napięcie: 240V~1PN
- długość: 605 mm
- wysokość: 214 mm
- głębokość: 135 mm
- masa: 5,1 kg
- przepływ powietrza max.: 212 m^3/h
- wysokość montażu max.: 2,3 m

- poziom hałasu: 50,5 dB
- gwarancja producenta: 3 lata