

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/kurtyna-powietrzna-cab-10-w-p-92.html>

Kurtyna powietrzna CAB 10 W



Cena	3 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	a15
Producent	DIMPLEX

Opis produktu

Kurtyna powietrzna z ogrzewaniem wodnym CAB 10 W

Charakterystyka urządzeń serii CAB:

- silny strumień powietrza przy wejściach do wysokości 2,7m
- niewidoczna zasłona chroniąca przed utratą ogrzanego lub chłodzonego powietrza przez otwarte drzwi
- ochrona środowiska naturalnego dzięki oszczędności energii cieplnej
- modułowa budowa pozwalająca łączyć kilka urządzeń razem, zapewniając w ten sposób odpowiednią osłonę wejścia bez względu na jego szerokość
- szeroki wybór modeli ogrzewanych energią elektryczną lub wodą, bądź wykorzystujących powietrze obiegowe
- specjalne zestawy montażowe pozwalające na instalację w pomieszczeniach z podwieszanymi sufitami dostępne dla każdego modelu
- wybór typu ogrzewania w 100% lub 50% lub nawiewu bez ogrzewania w celu utrzymania cyrkulacji powietrza w sezonie letnim (modele ogrzewane elektrycznie)
- regulowany kierunek nawiewu

Wskazówki dotyczące wyboru i umieszczenia kurtyny powietrznej serii CAB

Urządzenia CAB należy instalować bezpośrednio nad drzwiami tak, aby nawiewane powietrze pokrywało cały prześwit drzwi wejściowych.

Kurtyny powietrzne nie są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń. Elementy grzewcze instalowane są jedynie w celu neutralizacji powietrza w nawiewanej strefie, gdzie w przeciwnym wypadku odczuwalny byłby nieprzyjemny przeciąg. W razie potrzeby kurtyny powietrzne można stosować z wyłączoną funkcją grzania, w pomieszczeniach wyposażonych w system klimatyzacji.

Dla uzyskania jak najwyższej wydajności nawiewane powietrze powinno być zawsze skierowane w dół na całej powierzchni prześwitu, przy optymalnej wysokości, na której zainstalowane jest urządzenie.

Należy stosować szczególną ostrożność stosując kurtyny powietrzne w pomieszczeniach wyposażonych w inne urządzenia wentylacyjne, ponieważ największą wydajność kurtyny uzyskuje się, kiedy ciśnienie w pomieszczeniu jest takie same jak na zewnątrz.

Montaż - modele z serii CAB przeznaczone są do montażu na wysokości nieprzekraczającej 2,7m od podłogi. Wszystkie modele można łączyć modułowo w jeden system oraz ukryć w dodatkowych zestawach montażowych w przypadku instalacji w podwieszanym suficie lub w niskich pomieszczeniach. Zarówno uchwyty sufitowe jak i ściennie można łatwo regulować, podobnie jak i kratki wylotu powietrza, dzięki czemu dokładne ustawienie nawiewu nie sprawia problemu.

Dane techniczne:

- wymiary L x H x W [mm] - 1057 x 262 x 321
- moc grzewcza [kW] - 9,0
- zasilanie napięcie [V] - 380-415V~ 3PN
- zasilanie prąd [A] - 0,3
- masa [kg] - 17,7
- max. prędkość powietrza [m/s] - 8
- max. przepływ powietrza [m³/h] - 1100

-
- max. wysokość montażu [m] - 2,7
 - poziom głośności (silny/słaby strumień) [dB(A)] - 53/49