

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/kurtyna-powietrzna-cab-15-e-p-84.html>

Kurtyna powietrzna CAB 15 E



Cena	4 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	a12
Producent	DIMPLEX

Opis produktu

Kurtyna powietrzna z ogrzewaniem elektrycznym CAB 15 E

Charakterystyka urządzeń serii CAB:

- silny strumień powietrza przy wejściach do wysokości 2,7 m
- niewidoczna zasłona chroniąca przed utratą ogrzanego lub chłodzonego powietrza przez otwarte drzwi
- ochrona środowiska naturalnego dzięki oszczędności energii cieplnej
- modułowa budowa pozwalająca łączyć kilka urządzeń razem, zapewniając w ten sposób odpowiednią osłonę wejścia bez względu na jego szerokość
- szeroki wybór modeli ogrzewanych energią elektryczną lub wodą, bądź wykorzystujących powietrze obiegowe
- specjalne zestawy montażowe pozwalające na instalację w pomieszczeniach z podwieszanymi sufitami dostępne dla każdego modelu
- wybór typu ogrzewania w 100% lub 50% lub nawiewu bez ogrzewania w celu utrzymania cyrkulacji powietrza w sezonie letnim (modele ogrzewane elektrycznie)
- regulowany kierunek nawiewu

Wskazówki dotyczące wyboru i umieszczenia kurtyny powietrznej serii CAB:

Urządzenia CAB należy instalować bezpośrednio nad drzwiami tak, aby nawiewane powietrze pokrywało cały prześwit drzwi wejściowych. Kurtyny powietrzne nie są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń. Elementy grzewcze instalowane są jedynie w celu neutralizacji powietrza w nawiewanej strefie, gdzie w przeciwnym wypadku odczuwalny byłby nieprzyjemny przeciąg. W razie potrzeby kurtyny powietrzne można stosować z wyłączoną funkcją grzania, w pomieszczeniach wyposażonych w system klimatyzacji.

Dla uzyskania jak najwyższej wydajności nawiewane powietrze powinno być zawsze skierowane w dół na całej powierzchni prześwitu, przy optymalnej wysokości, na której zainstalowane jest urządzenie.

Należy stosować szczególną ostrożność stosując kurtyny powietrzne w pomieszczeniach wyposażonych w inne urządzenia wentylacyjne, ponieważ największą wydajność kurtyny uzyskuje się, kiedy ciśnienie w pomieszczeniu jest takie same jak na zewnątrz.

Montaż - modele z serii CAB przeznaczone są do montażu na wysokości nieprzekraczającej 2,7 m od podłogi. Wszystkie modele można łączyć modułowo w jeden system oraz ukryć w dodatkowych zestawach montażowych w przypadku instalacji w podwieszanym suficie lub w niskich pomieszczeniach. Zarówno uchwyty sufitowe jak i ścienne można łatwo regulować, podobnie jak i kratki wylotu powietrza, dzięki czemu dokładne ustawienie nawiewu nie sprawia problemu.

Dane techniczne:

- wymiary L x H x W [mm] - 1557 x 262 x 321
- moc grzewcza [kW] - 6,75/13,0
- zasilanie napięcie [V] - 380-415V~ 3PN
- zasilanie prąd [A] - 20,0
- masa [kg] - 29
- max. prędkość powietrza [m/s] - 9
- max. przepływ powietrza [m³/h] - 1800
- max. wysokość montażu [m] - 2,7

-
- poziom głośności (silny/słaby strumień) [dB(A)] - 55/51