Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:35

Link do produktu: https://optymalsystem.pl/ogrzewacz-gazowy-term-gaz-elegance-eu3-vt-2-8-kw-p-50.html



# Ogrzewacz gazowy Term-Gaz Elegance EU3 VT 2,8 kW

| | |
|---|---|
| Cena | **1 650,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **76s** |

## Opis produktu

Z widocznym płomieniem sterowanie termostatem.

Gazowe ogrzewacze pomieszczeń typu **EU 3** i **EU 5**, przeznaczone są do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych u indywidualnych użytkowników.
Są idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych (gdzie nie jest wymagane ogrzewanie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych równocześnie), dacz, sklepów, biur itp.. Ogrzewacze mogą zastąpić tradycyjną instalacje grzewczą wymagającą dużych nakładów na budowę instalacji C.O.( kocioł, grzejniki, instalacja grzewcza, a w niektórych przypadkach budowa nowego kanału spalinowego i wentylacyjnego jakie są potrzebne by wykonać taką instalacje grzewczą).

Zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej.

Komora spalania wykonana jest z emaliowanej blachy stalowej ze zwiększoną powierzchnia wymiany w celu uzyskania dużej wydajności. Palnik atmosferyczny może być zasilany gazem ziemnym (2E-G20) lub płynnym propan-butan (3B/P). Zapłon odbywa się piezoelektrycznie z udziałem palnika zapalającego.

Ogrzewacze wyposażone są w regulatory zewnętrzne do nastawiania i utrzymywania żądanej temperatury, poprzez regulacje dopływu gazu do palnika głównego przy pomocy:

- **EU 3M, EU 5M** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury z zabezpieczeniem termoelektrycznym i palnikiem zapalającym
- **EU 3T i EU 5T** – wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury
- **EU 3E i EU 5E** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury oraz w elektroniczny zapłon z elektronicznym zabezpieczeniem – z możliwością podłączenia regulatora pokojowego

| TYP OGRZEWACZA | | EU 3V | EU 3TV | EU 5V | EU 5VT |
|---|---|---|---|---|---|
| *Moc* | kW | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 5,0 |
| *Sprawność* | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| *Powierzchnia grzewcza* | $m^2$ | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 |
| *Zużycie gazu:* | $m^3/h$ | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,45 |
| *- gaz ziemny 2E* | kg/h | | | 0,20 | 0,20 |
| *- gaz propan - butan 3B/P* | | 0,12 | 0,12 | | |
| *Zawór manualny* | - | tak | | tak | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Zawór term ostatyczny* | - | | tak | | tak |
| *Przyłącze gazu* | cal | G 3/8'' | G 3/8'' | G 3/8'' | G 3/8'' |
| *Średnica rur spalinowych* | mm | 61 | 61 | 88 | 88 |
| *Średnica rur powietrznych* | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| *Wymiary gabarytowe* | mm | 575 x 380 x 180 | 575 x 380 x 180 | 575 x 660 x 210 | 575 x 660 x 210 |
| *Masa* | kg | 14,5 | 14,5 | 24,5 | 24,5 |

***ZALETY:***
- idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych, dacz, sklepów, biur
- zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej
- możliwość indywidualnej regulacji temperatury poszczególnych pomieszczeń mieszkania, aż do całkowitego wyłączenia poszczególnych pomieszczeń bez obawy o rozmrożenie instalacji wodnej
- zasilany na gaz ziemny 2E lub propan-butan 3B/P
- EU 3VT ; wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury
- obudowa przednia ze szklanym wypełnieniem VISOR (efekt kominka)

**Dane techniczne:**

- moc : 2,8 kW
- sprawność : 87 %
- zużycie gazu:

- 2E: 0,28 $m^3$/h
- 3B/P: 0,12 kg/h

- zawór termostatyczny: tak
- przyłącze gazu: G 3/8"
- średnica rur spalinowych: 61 mm
- średnica rur powietrznych: 115 mm
- wymiary gabarytowe: 575 x 380 x 180 mm
- masa: 14,5 kg

**UWAGA! W zestawie brak przewodu spalinowo-powietrznego do zamówienia dodatkowo płatne.**

- Rura spalinowo-powietrzna 35 cm z koszem do montażu ściennego 150,00 zł
- Rura spalinowo-powietrzna 75 cm z koszem do montażu ściennego 200,00 zł
- Stelaż przerywacza ciągu kominowego do montażu do komina 190,00 zł
- Rura spalinowo powietrzna dł.30cm - przedłużka 50,00 zł

**OPCJE DODATKOWE**
- Wentylator wbudowany 125,00 zł

Do modelu na PB polecam zestaw REDUKTOR z wężem i opaskami w cenie + 50 zł brutto.