

Link do produktu: <http://optymalsystem.pl/ogrzewacz-gazowy-longvie-eu5-vt-4-5-kw-p-56.html>

## Ogrzewacz gazowy Longvie EU5 VT 4,5 kW

Cena **1 790,00 zł**Dostępność **Dostępny**Numer katalogowy **retrre**

### Opis produktu

VISOR z widocznym płomieniem sterowany termostatem.

Gazowe ogrzewacze pomieszczeń typu **EU 3** i **EU 5**, przeznaczone są do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych u indywidualnych użytkowników.

Są idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych (gdzie nie jest wymagane ogrzewanie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych równocześnie), dacz, sklepów, biur itp.. Ogrzewacze mogą zastąpić tradycyjną instalację grzewczą wymagającą dużych nakładów na budowę instalacji C.O. (kocioł, grzejniki, instalacja grzewcza, a w niektórych przypadkach budowa nowego kanału spalinowego i wentylacyjnego jakie są potrzebne by wykonać taką instalację grzewczą).

Zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej.

Komora spalania wykonana jest z emaliowanej blachy stalowej ze zwiększoną powierzchnią wymiany w celu uzyskania dużej wydajności. Palnik atmosferyczny może być zasilany gazem ziemnym (2E-G20), lub płynnym propan-butan (3B/P). Zapłon odbywa się piezoelektrycznie z udziałem palnika zapalającego.

Ogrzewacze wyposażone są w regulatory zewnętrzne do nastawiania i utrzymywania żądanej temperatury, poprzez regulację dopływu gazu do palnika głównego przy pomocy:

- **EU 3M, EU 5M** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury z zabezpieczeniem termoelektrycznym i palnikiem zapalającym
- **EU 3T i EU 5T** - wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury
- **EU 3E i EU 5E** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury oraz w elektroniczny zapłon z elektronicznym zabezpieczeniem - z możliwością podłączenia regulatora pokojowego

TYP OGRZ EWACZA		EU 5V	EU 3TV	EU 5V	EU 5VT
		MANUAL	TERMOSTATIC	MANUAL	TERMOSTATIC
Moc	kW	3,3	3,3	5,0	5,0
Sprawność	%	87,0	87,0	87,0	87,0
Powierzchnia grzewcza	<u>2</u> m <sup>2</sup>	25,0	25,0	40,0	40,0
Zużycie gazu:	<u>3</u> m <sup>3</sup> /h	0,28	0,28	0,45	0,45
- gaz ziemny 2E				0,20	0,20
- gaz propan - butan 3B/P	<u>kg/h</u>	0,12	0,12		
Zawór manualny	-	tak		tak	
Zawór termost	-		tak		tak

Przyłącze gazu	cal	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Średnica rur spalinowych	mm	61	61	88	88
Średnica rur powietrznych	mm	115	115	115	115
Wymiary gabarytowe	mm	575 x 380 x 180	575 x 380 x 180	575 x 660 x 210	575 x 660 x 210
Masa	kg	14,5	14,5	24,5	24,5

#### **ZALETY:**

- idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych, dacz, sklepów, biur
- zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej
- możliwość indywidualnej regulacji temperatury poszczególnych pomieszczeń mieszkania, aż do całkowitego wyłączenia poszczególnych pomieszczeń bez obawy o rozmrożenie instalacji wodnej
- zasilany na gaz ziemny 2E lub propan-butan 3B/P
- EU 5VT- wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury
- przednia obudowa w szklaną szybę VISOR (efekt kominka)

#### **Dane techniczne:**

- moc : 4,5 kW
- sprawność : 87 %
- zużycie gazu:
  - 2E: 0,45 m<sup>3</sup>/h
  - 3B/P: 0,20 kg/h
- zawór termostatyczny : tak
- przyłącze gazu: G 3/8"
- średnica rur spalinowych: 88 mm
- średnica rur powietrznych: 115 mm
- wymiary gabarytowe: 575 x 660 x 210 mm
- masa: 24,5 kg

#### **UWAGA!**

Do układu spalinowo - powietrznego (do grubości muru powyżej 35 cm do 50 cm) doliczona zostaje kwota: 50 PLN brutto.

Wysyłka gratis

Gwarancja 24 miesiące

Do modelu na PB polecam zestaw REDUKTOR z wężem i opaskami w cenie 30 zł brutto.