

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/ogrzewacz-gazowy-term-gaz-standard-eu3-t-2-8-kw-p-376.html>



Ogrzewacz gazowy Term-Gaz STANDARD EU3 T 2,8 kW

Cena	1 450,00 zł
Numer katalogowy	73s

Opis produktu

Sterowanie Termostatem w obudowie Standard

Gazowe ogrzewacze pomieszczeń typu **EU 3** i **EU 5**, przeznaczone są do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych u indywidualnych użytkowników.
Są idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych (gdzie nie jest wymagane ogrzewanie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych równocześnie), dach, sklepów, biur itp.. Ogrzewacze mogą zastąpić tradycyjną instalację grzewczą wymagającą dużych nakładów na budowę instalacji C.O. (kocioł, grzejniki, instalacja grzewcza, a w niektórych przypadkach budowa nowego kanału spalinowego i wentylacyjnego jakie są potrzebne by wykonać taką instalację grzewczą).

Zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej.

Komora spalania wykonana jest z emaliowanej blachy stalowej ze zwiększoną powierzchnią wymiany w celu uzyskania dużej wydajności. Palnik atmosferyczny może być zasilany gazem ziemnym (2E-G20), lub płynnym propan-butan (3B/P). Zapłon odbywa się piezoelektrycznie z udziałem palnika zapalającego.

Ogrzewacze wyposażone są w regulatory zewnętrzne do nastawiania i utrzymywania żądanej temperatury, poprzez regulację dopływu gazu do palnika głównego przy pomocy:

- **EU 3M, EU 5M** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury z zabezpieczeniem termoelektrycznym i palnikiem zapalającym
- **EU 3T i EU 5T** - wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury
- **EU 3E i EU 5E** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury oraz w elektroniczny zapłon z elektronicznym zabezpieczeniem - z możliwością podłączenia regulatora pokojowego

TYP OGRZEWACZA		EU 3M	EU 3T	EU 5M	EU 5T
Moc	kW	2,8	2,8	4,5	4,5
Sprawność	%	87,0	87,0	87,0	87,0
Powierzchnia grzewcza	m ²	25,0	25,0	40,0	40,0
Zużycie gazu:	m ³ /h		0,28	0,45	0,45
- gaz ziemny 2E	kg/h		0,12	0,20	0,20
- gaz propan butan 3B/P		0,28			

		0,12			
Zawór manualny	-	tak		tak	
Zawór termostatyczny	-		tak		tak
Przyłącze gazu	cal	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Średnica rur spalinowych	mm	61	61	88	88
Średnica rur powietrznych	mm	115	115	115	115
Wymiary gabarytowe	mm	575 x 380 x 180	575 x 380 x 180	575 x 660 x 210	575 x 660 x 210
Masa	kg	14,5	14,5	24,5	24,5

ZALETY:

- idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych, dacz, sklepów, biur
- zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej
- możliwość indywidualnej regulacji temperatury poszczególnych pomieszczeń mieszkania, aż do całkowitego wyłączenia poszczególnych pomieszczeń bez obawy o rozmrożenie instalacji wodnej
- zasilany na gaz ziemny 2E lub propan-butan 3B/P
- EU 3T - wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury

Dane techniczne:

- moc : 2,8 kW
- sprawność : 87%
- zużycie gazu:

- 2E: 0,28 m³/h
 - 3B/P: 0,12 kg/h

- zawór termostaticzny: tak
- przyłącze gazu: G 3/8"
- średnica rur spalinowych: 61 mm
- średnica rur powietrznych: 115 mm
- wymiary gabarytowe: 575 x 380 x 180 mm
- masa: 14,5 kg

UWAGA! W zestawie brak przewodu spalinowo-powietrznego do zamówienia dodatkowo płatne.

- Rura spalinowo-powietrzna 35 cm z koszem do montażu ściennego 150,00 zł
- Rura spalinowo-powietrzna 75 cm z koszem do montażu ściennego 200,00 zł
- Stelaż przerywacza ciągu kominowego do montażu do komina 190,00 zł
- Rura spalinowo-powietrzna dł.30cm - przedłużka 50,00 zł

OPCJE DODATKOWE

- Wentylator wbudowany 125,00 zł

Do modelu na PB polecam zestaw REDUKTOR z wężem i opaskami w cenie + 50 zł brutto.