

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/gree-fairy-7-0kw-black-silver-p-694.html>

GREE Fairy 7,0kW BLACK / SILVER

Cena

5 500,00 zł

Opis produktu

Model Fairy to nowe urządzenie marki **GREE**, które wyróżnia się wyjątkowym designem. Elegancki wygląd, stylowa obudowa i zaokrąglone krawędzie sprawiają, że model ten idealnie pasuje do każdego, nowoczesnego jak i klasycznego wnętrza. Ważną cechą charakterystycznych tego urządzenia jest szeroki zakres temperatur zewnętrznych oraz wysoka efektywność pracy w trybie ogrzewania. **Fairy** to idealny wybór dla użytkowników ceniących jakość i nowoczesny wygląd klimatyzatorów.

Wszechstronne sterowanie	Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik ścienny	Sterownik centralny	Sterowanie SMS	Moduł połączenia pracy
Efektywna praca	Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Oszczędzanie energii / tacy skroplin				
Zdrowie	Jonizator powietrza	Autoczyszczenie	Filtry opcjonalne					
Inteligentna praca	Inteligentne odśnieżanie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start				
Komfort	Pozioma służba	Pionowa i pozioma służba	Odczyt temperatury z pilota	Utrzymanie +8°C	7 biegów wentylatora	3 tryby snu	Cicha praca	Oczyszczanie

● Opcjonalnie
 ● tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW
 ● tylko dla modeli 5,2 i 7,0 kW

MODEL			GWH09ACC-K6DNAIF	GWH12ACC-K6DNAIF	GWH18ACD-K6DNAID	GWH24ACE-K6DNAIA
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,80/2,70/3,80	0,90/3,51/4,40	1,26/5,20/6,60	-/7,00/-
	Grzanie		0,90/3,00/4,25	0,90/3,81/4,70	1,12/5,30/6,80	-/7,40/-
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,70/1,30	0,22/0,96/1,40	0,38/1,53/2,45	-/1,90/-
	Grzanie		0,15/0,70/1,40	0,22/0,95/1,55	0,35/1,41/2,60	-/1,90/-
SEER		-	7,50	7,10	7,00	6,50
SCOP		-	4,20	4,10	4,00	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Grzanie		A+	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09ACC-K6DNAIF/I	GWH12ACC-K6DNAIF/I	GWH18ACD-K6DNAID/I	GWH24ACE-K6DNAIA/I
Przepływ powietrza		m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	800/720/650/610/570/520/470	860/590/540/490/450/420/390
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	889x294x212	894x291x211	1013x307x221	1122x329x247
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76	XK76	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18QD-K6DNAID/O	GWH24QE-K6DNAIE/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15-50	-15-50	-15-43	-15-43
	Grzanie	°C	-25-30	-25-30	-22-24	-22-24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	52	57	57
Czynnik chłodniczy		Typ	R32	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	15	25	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	732x555x330	732x555x330	965x700x396	965x700x396