

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/grzejnik-gazowy-ogrzewacz-mora-6140-4-2-kw-p-45.html>

Grzejnik Gazowy ogrzewacz MORA 6140 4,2 kW

Cena	1 976,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	55

Opis produktu

Dla pomieszczenia ok. 30-40 m².

Gazowe ogrzewacze wnętr MORA to nowoczesne, bezpieczne, ekonomiczne i tanie urządzenia grzewcze z możliwością zasilania różnego rodzaju gazami. Posiadają w zależności od typu dwa rodzaje komory spalania, z wyrzutem spalin przez ścianę - zamkniętą komorę spalania, której zadaniem jest spalanie gazu w powietrzu pobranym z zewnątrz, a następnie spaliny wyrzucane są na zewnątrz (system „rura w rurze”) lub z wyrzutem spalin bezpośrednio do komina z otwartą komorą spalania, spalającą gaz w powietrzu pobranym z pomieszczenia.

Wysoka estetyka wykonania, małe gabaryty, a także zróżnicowana moc pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie gazowe ogrzewacze MORA doskonale sprawdzają się w mieszkaniach, sklepach, magazynach, urzędach, kościołach, hurtowniach, salach gimnastycznych, szkołach, przedszkolach, halach sportowych czy produkcyjnych, w garażach, a nawet domkach kempingowych.

Dzięki zastosowaniu ogrzewaczy MORA koszty montażu całego systemu grzewczego są znacznie obniżone. Zbyteczne staje się budowanie kotłowni, kupno kotła c.o., grzejników, stosowanie wkładów kominowych i wykonanie instalacji c.o. Automatyczna armatura gazowa steruje pracą ogrzewacza, umożliwiając utrzymywanie w pomieszczeniu pierwotnie zadanej temperatury. Niezależna praca każdego ogrzewacza zabezpiecza użytkownika przed koniecznością awaryjnego wyłączenia całego układu grzewczego ? co zdarza się w przypadku awarii kotła lub grzejników. Dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji ogrzewaczy montaż urządzeń jest wyjątkowo prosty i szybki.

7 powodów, dla których warto kupić gazowy ogrzewacz wnętr MORA:

- automatyczna regulacja temperatury
- oszczędna eksploatacja
- markowe podzespoły
- zastosowanie do każdego wnętrza
- prosta instalacja
- nowoczesny wygląd
- przystępna cena

Dane techniczne:

TYP	6140	6143	6150	6153
Ogrzanie pomieszczeń o kubaturze	do 90 m ³	do 90 m ³	do 55 m ³	do 55 m ³
Odprowadzenie spalin	przez ścianę	do komina	przez ścianę	do komina
Sterowanie (regulacja temperatury)	armatura	termostatyczna	(10 - 32°C)	
Moc [kW]	4,2	4,2	2,5	2,5

RODZAJ
PALIWA /
ZUŻYCIE

propan - butan 0,385 0,385 0,229 0,229

E (GZ 50) 0,513 0,513 0,302 0,302

[m³/h]

L_w (GZ 41,5) 0,570 0,570 0,369 0,369

[m³/h]

L_s (GZ 35) 0,658 0,658 0,429 0,429

[m³/h]

WYMIARY

A szerokość [mm] 682 682 376 376

B wysokość [mm] 552 552 552 552

C głębokość [mm] 172 172 172 172

D [mm] ~ 47 ~ 212 ~ 35 ~ 185

E [mm] min. 90 min. 90 min. 60 min. 60

F [mm] 358 358 404 404

G [mm] 341 341 188 188

H [mm] 162 162

I [mm] 38 49 35 49

J [mm] 49 49 44 44

K [mm] 78 60

L komina [mm] 92 92

Ciężar [kg] 20,2 18,1 11,8 10,7

Modulacja mocy:

W zależności od zadanej temperatury oraz rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu armatura termostaticzna reguluje moc podgrzewacza wewnątrz w taki sposób, żeby zawsze była optymalna i oszczędna.

Stalowy wymiennik ciepła:

- wysoka sprawność cieplna ogrzewacza wewnątrz jest osiągana przez zastosowanie stalowego wymiennika, który nie gromadzi ciepła jak wymienniki żeliwne czy aluminiowe,
- obustronne emaliowanie wymiennika, wysokiej jakości palniki,
- połączenie wymiennika stalowego oraz regulacji termostaticznej umożliwia ekonomiczną eksploatację.

Regulacja temperatury:

- armatura termostaticzna z zabudowanym regulatorem ciśnienia gazu umożliwia uzyskanie temperatur od 10 do 32°C,
- temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie utrzymywana na wybranej wartości.

Obudowa:

- obudowa o nowoczesnym wyglądzie, niższej wysokości (możliwość montażu pod niższymi parametrami), wykonane z perforowanej blachy,
- konstrukcja wewnętrzna wspiera przepływ ciepła,
- wygląd obudowy umożliwia instalację ogrzewacza we wnętrzach urządzonych w różnym stylu.

Prosty montaż

Dzięki specjalnej konstrukcji montaż ogrzewaczy gazowych MORA jest bardzo prosty, bez problemu mogą one także zastępować starsze typy gazowych ogrzewaczy.

Długość wyrzutu spalin:

Gazowe ogrzewacze wewnątrz z wyrzutem spalin poprzez ścianę można montować do ścian obwodowych o grubości 5 - 60 cm.