Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:17

Link do produktu: https://optymalsystem.pl/klimatyzator-gree-amber-prestige-gwh18ye-s6dba2a-5-3-kw-p-527.html



Klimatyzator Gree Amber Prestige GWH18YE-S6DBA2A 5,3 kW


Cena	**6 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**GREE**

Opis produktu

Amber Prestige, zaliczany do serii Premium, spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników dzięki swoim szerokim możliwościom. Wysoka klasa energetyczna oraz wyjątkowo wydajne działanie sprawiają, że możemy cieszyć się idealnym klimatem ponosząc przy tym niskie koszty energii elektrycznej. Mnogość funkcji, takich jak: możliwość podłączenia sterownika przewodowego, sterowanie ze smartfona przez WiFi, trzy tryby snu, siedem prędkości wentylatora, dwie żaluzje oraz ekstremalnie cicha praca gwarantują precyzyjne dopasowanie pracy urządzenia do potrzeb klienta w celu osiągnięcia pełnego komfortu. Urządzenie ponadto jest w stanie pracować przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, zarówno w trybie grzania (do -30°C), jak i chłodzenia (52°C).



Funkcje klimatyzatora Gree Amber Prestige



- Timer 24H
- 3 tryby snu
- obsługa przez WiFi
- Timer tygodniowy
- Auto restart
- 7 prędkości wentylatora
- Funkcja turbo
- Efektywne Chłodzenie/Grzanie
- Auto CLEAN
- Inteligentne odszranianie
- Cicha praca
- Jonizator plazmowy
- Samodiagnoza
- I FEEL
- Funkcja osuszania
- +8stopni C
- Styk drzwiowy/okienny*
- Gorący start
- Oszczędzanie energii
- Dwustopniowa sprężarka

Dane techniczne:

Model			GWH09YD-S6DBA2A	GWH12YD-S6DBA2A	GWH18YE-S6DBA2A	GWH24YE-S6DBA2A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,70/2,70/5,00	0,85/3,53/5,00	1,20/5,30/7,20	2,00/7,03/9,00
	Grzanie		0,70/3,50/5,50	0,88/4,20/7,20	1,20/5,57/9,20	2,00/7,03/9,50
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,07/0,55/1,80	0,06/0,84/1,90	0,35/1,32/2,50	0,45/1,85/3,70
	Grzanie		0,13/0,75/2,40	0,13/0,95/2,60	0,35/1,32/3,30	0,38/1,75/3,80
EER		W/W	4,91	4,20	4,02	3,80
COP		W/W	4,70	4,42	4,22	4,00
SERR		-	8,50	8,50	6,60	6,50
SCOP		-	5,10	5,10	4,40	4,10
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++	A+
	Grzanie		A+++	A+++	A+	A++
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,5	5,1	5,9	11,0
	Grzanie		4,6	5,7	5,9	10,8
Jednostka wewnętrzna			**GWH09AAB-K6DNA3A/I**	**GWH12YD-S6DBA2A/I**	**GWH18YE-S6DBA2A/I**	**GWH24YE-S6DBA2A/I**
Przepływ powietrza		m^3/h	800/720/670/620/560/500/450	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/800/750
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	996×301×225	996×301×225	1101×327×249	1101×327×249
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	43/41/38/36/33/31/18	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35/27
Waga netto/brutto		kg	13,0/16,0	13,5/16,5	16,5/20,0	16,5/20,0
Jednostka zewnętrzna			**GWH09YD-S6DBA2A/O**	**GWH12YD-S6DBA2A/O**	**GWH18YE-S6DBA2A/O**	**GWH24YE-S6DBA2A/O**
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia		°C	-18~52	-18~54	-18~52	-18~52
Zakres temperatur otoczenia dla grzania		°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	899×596×378	899×596×378	980×790×427	980×790×427
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53	54	56	58
Waga netto/brutto		kg	44,5/47,5	45,5/48,5	62,5/67,5	65,0/70,0

Gwarancja 5 lat

5 Lat