

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-gree-amber-standard-gwh18yd-k6dna1a-5-3-kw-p-531.html>



Klimatyzator Gree Amber Standard GWH18YD-K6DNA1A 5,3 kW

Cena	5 000,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	GREE

Opis produktu

Amber Standard posiada ponadprzeciętne parametry techniczne, wyróżniające go spośród urządzeń tej klasy. Szeroki zakres pracy (do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu) sprawia, że sprawdza się on praktycznie w każdych warunkach. Dzięki możliwości podpięcia sterownika przewodowego oraz sterowania przez WiFi jego obsługa jest wyjątkowo komfortowa. Wysoka klasa energetyczna, nawet do A+++ oraz dodatkowa funkcja oszczędzania energii pozwalają na maksymalną redukcję kosztów zasilania. Aby zapewnić maksymalny komfort, urządzenie zostało wyposażone w szereg funkcji i trybów, m.in.: żaluzje poziome i pionowe, odczyt temperatury pomieszczenia z pilota (I Feel), siedem prędkości wentylatora, jonizator plazmowy oraz trzy tryby snu.

Funkcje klimatyzatora Gree Amber Standard

TIMER 24 H

FUNKCJA TURBO

INTELIGENTNE ODSZANIANIE

NIEZALEŻNE OSUSZANIE

SAMODIAGNOZA

GORĄCY START

3 TRYBY SNU

AUTORESTART

EFEKTYWNE CHŁODZENIE/GRZANIE

OSZCZĘDZANIE ENERGII

JONIZATOR PLAZMOWY

7 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

I FEEL

+8 STOPNI C

GRZANIE DO -22

AUTO CLEAN

CICHA PRACA

OBSŁUGA PRZEZ WIFI

OPCJA STYK DRZWIOWO/OKIENNY

OPCJA TIMER TYGODNIOWY

OPCJA STEROWNIK PRZEWODOWY

PIONOWY RUCH ŻALUZJI

POZIOMY RUCH ŻALUZJI

- Timer 24H
- 3 tryby snu
- obsługa przez WiFi

- Auto restart
- 7 prędkości wentylatora
- Funkcja turbo
- Efektywne Chłodzenie/Grzanie
- Auto CLEAN
- Inteligentne odszranianie
- Cicha praca
- Jonizator plazmowy
- Samodiagnoza
- I FEEL
- Funkcja osuszania
- +8stopni C
- Styk drzwiowy/okienny*
- Gorący start
- Oszczędzanie energii
- Dwustopniowa sprężarka

Dane techniczne:

Model		GWH09YC-K6DNA1A	GWH12YC-K6DNA1A	GWH18YD-K6DNA1A	GWH24YE-K6DNA1A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	0,90/2,70/3,80	1,00/3,50/3,81	1,26/5,30/6,60	1,10/7,00/9,05
	Grzanie	0,70/2,93/4,40	1,20/3,81/4,40	1,12/5,57/6,80	1,70/7,20/10,10
Zasilanie		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	0,10/0,59/1,40	0,10/0,95/1,40	0,38/1,55/2,45	0,40/2,00/3,70
	Grzanie	0,17/0,65/1,65	0,20/0,98/1,65	0,35/1,43/2,60	0,45/1,85/3,80
EER		4,62	3,68	3,42	3,50
COP		4,51	3,91	3,90	3,90
SERR		8,50	8,50	7,60	7,00
SCOP		4,60	4,40	4,10	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie	A++	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	2,6	4,0	6,9	9,2
	Grzanie	2,9	4,5	6,3	8,4
Jednostka wewnętrzna		GWH09YC-K6DNA1A/I	GWH12YC-K6DNA1A/I	GWH18YD-K6DNA1A/I	GWH24YE-K6DNA1A/I
Przepływ powietrza	m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/610/520	1250/1100/1000/950/900/850/750
Wydajność osuszania	l/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm	865×290×210	865×290×210	996×301×225	1101×327×249
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
Waga netto/brutto	kg	10,5/12,5	11,0/13,0	13,5/16,5	16,5/20,0
Jednostka zewnętrzna		GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/O
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
Zakres temperatur otoczenia dla grzania	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-15~24
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm	848×596×320	848×596×320	955×700×396	955×700×396
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	52	53	57	60
Waga netto/brutto	kg	33,5/36,5	33,5/36,5	45,0/49,5	53,0/57,5

Gwarancja 5 lat

5 Lat