

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-gree-amber-standard-silverblack-gwh18yd-k6dna2a-5-3kw-p-535.html>



Klimatyzator Gree Amber Standard Silver/Black GWH18YD-K6DNA2A 5,3kW

Cena	5 100,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	GREE

Opis produktu

AMBER Standard SILVER oraz AMBER Standard BLACK zostały stworzone dla użytkowników ceniących sobie wydajną pracę połączoną z wyjątkowym designem. Jeden z flagowych modeli marki Gree występuje od teraz aż w 3 wersjach kolorystycznych. Doskonałe parametry pracy wraz z interesującym wyglądem sprawiają, że model ten jest idealnym połączeniem jakości i designu.

Amber Standard posiada ponadprzeciętne parametry techniczne, wyróżniające go spośród urządzeń tej klasy. Szeroki zakres pracy (do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu) sprawia, że sprawdza się on praktycznie w każdych warunkach. Dzięki możliwości podpięcia sterownika przewodowego oraz sterowania przez WiFi jego obsługa jest wyjątkowo komfortowa. Wysoka klasa energetyczna, nawet do A+++ oraz dodatkowa funkcja oszczędzania energii pozwalają na maksymalną redukcję kosztów zasilania. Aby zapewnić maksymalny komfort, urządzenie zostało wyposażone w szereg funkcji i trybów, m.in.: żaluzje poziome i pionowe, odczyt temperatury pomieszczenia z pilota (I Feel), siedem prędkości wentylatora, jonizator plazmowy oraz trzy tryby snu.



Funkcje klimatyzatora Gree Amber Standard

TIMER 24 H	FUNKCJA TURBO	INTELIĞENTNE ODSZRANIANIE	NIEZALEŻNE OSUSZANIE	SAMODIAGNOZA	GORĄCY START
3 TRYBY SNU	AUTORESTART	EFEKTYWNE CHŁODZENIE/GRZANIE	OSZCZĘDZANIE ENERGII	JONIZATOR PLAZMOWY	7 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
I FEEL	+8 STOPNI C	GRZANIE DO -22	AUTO CLEAN	CICHA PRACA	OBSŁUGA PRZEZ WIFI
STYK DRZWIOWO/OKIENNY	TIMER TYGODNIOWY	STEROWNIK PRZEWODOWY	PIONOWY RUCH ŻALUZJI	POZIOMY RUCH ŻALUZJI	

- Timer 24H
- 3 tryby snu
- obsługa przez WiFi
- Auto restart
- 7 prędkości wentylatora
- Funkcja turbo
- Efektywne Chłodzenie/Grzanie
- Auto CLEAN
- Inteligentne odszranianie
- Cicha praca
- Jonizator plazmowy
- Samodiagnoza
- I FEEL
- Funkcja osuszania

- +8stopni C
- Styk drzwiowy/okienny*
- Gorący start
- Oszczędzanie energii
- Dwustopniowa sprężarka

Dane techniczne:

Model			GWH09YC-K6DNA1A	GWH12YC-K6DNA1A	GWH18YD-K6DNA1A	GWH24YE-K6DNA1A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,90/2,70/3,80	1,00/3,50/3,81	1,26/5,30/6,60	1,10/7,00/9,05
	Grzanie		0,70/2,93/4,40	1,20/3,81/4,40	1,12/5,57/6,80	1,70/7,20/10,10
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,59/1,40	0,10/0,95/1,40	0,38/1,55/2,45	0,40/2,00/3,70
	Grzanie		0,17/0,65/1,65	0,20/0,98/1,65	0,35/1,43/2,60	0,45/1,85/3,80
EER		W/W	4,62	3,68	3,42	3,50
COP		W/W	4,51	3,91	3,90	3,90
SERR		-	8,50	8,50	7,60	7,00
SCOP		-	4,60	4,40	4,10	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie		A++	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	2,6	4,0	6,9	9,2
	Grzanie		2,9	4,5	6,3	8,4
Jednostka wewnętrzna			GWH09YC-K6DNA1A/I	GWH12YC-K6DNA1A/I	GWH18YD-K6DNA1A/I	GWH24YE-K6DNA1A/I
Przepływ powietrza		m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/610/520	1250/1100/1000/950/900/850/750
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	865×290×210	865×290×210	996×301×225	1101×327×249
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
Waga netto/brutto		kg	10,5/12,5	11,0/13,0	13,5/16,5	16,5/20,0
Jednostka zewnętrzna			GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/O
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia		°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
Zakres temperatur otoczenia dla grzania		°C	-22~24	-22~24	-22~24	-15~24
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	848×596×320	848×596×320	955×700×396	955×700×396
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	53	57	60
Waga netto/brutto		kg	33,5/36,5	33,5/36,5	45,0/49,5	53,0/57,5

Gwarancja 5 lat

5 Lat