

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-gree-lomo-luxury-plus-gwh09qc-k6dnb2e-p-682.html>




Klimatyzator Gree LOMO LUXURY PLUS GWH09QC-K6DNB2E

Cena	3 100,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	GREE

Opis produktu

Klimatyzator GREE LOMO LUXURY PLUS to rozbudowana o nowe możliwości wersja modelu LOMO LUXURY. Dzięki unowocześnionej konstrukcji model ten zyskał funkcję SMART FLOW 3D. Funkcja ta, bardzo precyzyjnie kontroluje kierunek nawiewanego powietrza zarówno w pionie, jak i poziomie, zapewniając szeroki kąt nawiewu. Automatyczna praca żaluzji pionowych rozprowadza klimatyzowane powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu, znacząco podnosząc komfort domowników.





czn

FUNKCJE LOMO LUXURY PLUS:

- DAY TIMER- Funkcja regulatora czasowego umożliwiającą nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
- REMOTE CONTROLLER- Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
- TURBO MODE- Funkcja szybkiego osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- WIFI- Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
- INVERTER TECHNOLOGY- Urządzenie z technologią inwerterową = oszczędność energii.
- AIR JONIZER- Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje
- SAVE ENERGY- Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
- AUTO CLEAN- Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- SMART DEFROST- Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- G-DOCTOR- Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
- AUTO RESTART- Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
- WARM FLOW- Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.
- SMART FLOW 3D PRO- Innowacyjna konstrukcyjnie pojedyncza żaluzja kontrolująca nawiew powietrza zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.
- I FEEL- Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
- +8 STOPNI- Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C
- GEAR FAN- Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.
- SLEEP MODE- Funkcja pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).
- QUIET- Tryb cichej pracy urządzenia.

Model

Moc / do powierzchni

Wydajność (Chłodzenie) [kW]

Wydajność (Grzanie) [kW]

Zasilanie [f/V/Hz]

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) [N x mm]

Pobór mocy (Chłodzenie) [kW]

Pobór mocy (Grzanie) [kW]

EER [W/W]

COP [W/W]

SEER

Gree Lomo Luxury Plus GWH09QB-K6DNB2E

2,7 kW / 20-30 m²

0,45/2,70/3,50

0,45/2,80/4,20

1/220-240/50

3x1,5

0,09/0,82/1,40

0,16/0,76/1,50

3,29

3,71

6,80

Model	Gree Lomo Luxury Plus GWH09QB-K6DNB2E
Moc / do powierzchni	2,7 kW / 20-30 m²
SCOP	4,00
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Pobór prądu (chłodzenie) [A]	3,8
Pobór prądu (grzanie) [A]	3,5
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	GWH09QB-K6DNB2E/I
Przepływ powietrza [m³/h]	560/490/460/430/380/330/290
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	41/37/35/32/29/26/24
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	55/48/46/44/40/37/35
Zakres nastawy temperatury [°C]	16~30
Wydajność osuszania [l/h]	0,8
Moc silnika wentylatora [W]	20
Waga (netto/brutto) [kg]	9,0/11,0
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	790×275×200
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)	YAC1FB9(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	GWH09QB-K6DNA1E/O
Producent sprężarki	GREE
Typ sprężarki	rotacyjna
Moc sprężarki [W]	790
Przepływ powietrza m³/h	1600
Moc silnika W	30
Zakres temperatur otoczenia (Chłodzenie) °C	-15~43
Zakres temperatur otoczenia (Grzanie) °C	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	50
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	59
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	0,55
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m]	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m]	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Ciecz) [mm / cal]	6,35 / 1/4"
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Gaz) [mm / cal]	9,52 / 3/8"
Długość instalacji (Całkowita) [m]	15
Długość instalacji (Różnica wysokości) [m]	10
Waga (netto/brutto) [kg]	27,5/30,0
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	782×540×320