

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-haier-jade-plus-3-5kw-p-736.html>

klimatyzator Haier Jade Plus 3,5kW



Cena

6 250,00 zł

Opis produktu

Urządzenie **Haier Jade Plus** jest klimatyzatorem ściennym typu SPLIT, który miał swoją premierę w 2019 roku. Jego ogromnym atutem jest precyzyjny zestaw filtrów, który według producenta zapewnia czystość powietrza porównywalną z oczyszczaczami. Jade Plus jest urządzeniem bardzo cichym (ok. 15dB).

Posiadają one klasę energetyczną A+++ dla chłodzenia oraz grzania. Sterować urządzeniem możemy za pomocą pilota lub dzięki funkcji Wi-Fi za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Warto również wspomnieć o zestawie czujników, które znacznie podnoszą komfort użytkowania sprzętu.

Zdrowe i czyste powietrze.

Czyste powietrze, wolne od zanieczyszczeń oraz bakterii to zdrowie i dobry klimat dla Ciebie i Twojej rodziny. Projektanci Haier opracowali klimatyzator JADE Plus, który wyposażyli w najnowocześniejsze rozwiązania oczyszczania powietrza oferując klimatyzację na najwyższym poziomie. Urządzenia posiadają 2 technologie oczyszczania, technologia oczyszczania powietrza PURICOOL z filtrem IFD oraz technologia oczyszczania urządzenia SELF CLEAN, dodatkowo urządzenia oferują 4 osobne tryby pracy: chłodzenie, ogrzewanie, oczyszczanie oraz osuszanie. Sterowanie Wi-Fi w standardzie jest kompatybilne ze smartfonami, tabletami oraz komputerami stacjonarnymi. Poza korzyściami płynącymi do użytkowników, klimatyzatory JADE Plus działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

Sterowanie za pomocą Wi-Fi.

Badania dowodzą, że klimatyzatory Haier są numer 1 na świecie pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie za pomocą internetu z udziałem rynku wynoszącym 30,5%. Jade Plus posiadają moduł Wi-Fi, dzięki któremu zyskasz kontrolę nad klimatyzatorem za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Moduł Wi-Fi jest zaprojektowany jako zestaw USB, który łatwo można zainstalować jak i odinstalować.

Komfort snu z Haier Jade Plus.

Producenci klimatyzatorów z serii Haier Jade Plus wyposażyli urządzenia w specjalny program, który zapewnia największy komfort i oszczędność energii w czasie nocnego snu. Od tej pory, będą mogli Państwo cieszyć się idealną temperaturą pomieszczenia także w nocy. Urządzenie daje gwarancję nieprzerwanego snu z powodu odczuwania zimna w nocy przy włączonej klimatyzacji oraz oszczędność energii bez konieczności wyłączania klimatyzacji przed zaśnięciem.



Self Purify / Filtr IFD

Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem IFD skutecznie oczyszcza powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Siatka filtrująca IFD zapewnia większą zdolność usuwania zanieczyszczeń w powietrzu.



56°C Steri Clean

Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut.



Self Hygiene

Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza w urządzeniu, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii.



Czujnik ECO

Automatyczne sterowanie i kontrolowanie pracą klimatyzatora w rzeczywistym czasie z czujnikiem obecności. Klimatyzator na podstawie odczytów z wbudowanych czujników minimalizuje zużycie energii elektrycznej oraz polepsza komfort użytkowników.

Chłodzenie					
Wydajność	Nom. (min.–maks.)	Btu/h	8870 (3410–13650)	11940 (3410–13650)	17740 (4770–20470)
		kW	2.6 (1.0–4.0)	3.5 (1.0–4.0)	5.2 (1.4–6.0)
Etykieta energetyczna	SEER/EER		8.75/4.5	8.75/4.4	7.50/3.68
Klasa energetyczna			A+++	A+++	A++
Pobór energii	Nom. (min.–maks.)	kW	0.57 (0.3–1.25)	0.79 (0.3–1.35)	1.4 (0.3–2.1)
Roczne zużycie energii		kWh/r	104	140	243
Temperatura pracy	Min.–maks.	°C	–10–43°C (zew.)	–10–43°C (zew.)	–10–43°C (zew.)
Grzanie					
Wydajność	Nom. (min.–maks.)	Btu/h	10920 (3750–18420)	14330 (4430–19790)	20470 (4770–23540)
		kW	3.2 (1.1–5.4)	4.2 (1.3–5.8)	6.0 (1.4–6.9)
Etykieta energetyczna	SCOP/COP średni klimat		5.1/4.8	5.1/4.7	4.6/4.0
	SCOP ciepły/zimny klimat		6.2/–	6.2/–	5.6/–
Klasa energetyczna	średni/ciepły/zimny klimat		A+++/A+++/-	A+++/A+++/-	A++/A+++/-
Pobór energii	Nom. (min.–maks.)	kW	0.66 (0.3–1.85)	0.89 (0.3–1.85)	1.5 (0.3–2.5)
Roczne zużycie energii		kWh/r	714	727	1400
Temperatura pracy		°C	–20–24°C (zew.)	–20–24°C (zew.)	–20–24°C (zew.)
Zasilanie	f/V/Hz		1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
	Pozycja		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna					
Wymiary netto	szer./gl./wys.	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary brutto (z opakowaniem)	szer./gl./wys.	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
Waga netto/brutto		kg	12/15.2	12/15.2	14.9/18.9
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Maks.	m³/h	550	600	900
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Maks.)	dB(A)	56	57	57
	Ogrzewanie (Maks.)	dB(A)	56	57	57
Poziom ciśnienia akustycznego	Grzanie	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
	Chłodzenie	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Zdolność usuwania wilgoci		10–3m³/h	1.2	1.6	2
Jednostka zewnętrzna					
Sprężarka	Marka		Panasonic	Panasonic	Mitsubishi
Wymiary netto			800/275/553	800/275/553	820/338/614
Wymiary brutto (z opakowaniem)	szer./gl./wys.	mm	908/405/625	908/405/625	993/413/685
Waga netto/brutto		kg	29.8/33.6	29.8/33.6	37.8/41.5
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Maks.	m³/h	2000	2000	2500
Poziom mocy akustycznej	Maks.	dB(A)	61	62	63
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	48	49	51
Prąd roboczy	Maks.	A	8	8	11.1
Czynnik chłodniczy			R32	R32	R32
Napełnienie czynnikiem chłodniczym		g	740	740	950
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Maks. długość przewodów/ różnica poziomów	m	20/10	20/10	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania	m	7	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20