

---

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 09:55

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-heiko-brisa-2-6kw-p-759.html>

## Klimatyzator Heiko Brisa 2,6kW



Cena

**1 900,00 zł**

---

### Opis produktu

Klimatyzatory ściennie BRISA to nowoczesne urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej, wyposażone w najwyższej jakości sprężarki. Ciekawy design klimatyzatorów BRISA powoduje, że to idealny wybór do domu lub biura. Kontrolę temperatury i korzystanie z funkcjonalności klimatyzatorów ułatwia sterowanie Wi-Fi w standardzie oraz bezprzewodowy pilot znajdujący się w zestawie. Dodatkowym atutem tych urządzeń, jest niewątpliwie atrakcyjna cena.

**Przepływ powietrza SMART - rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.**

**Sterowanie Wi-Fi** - Wi-Fi dostępne w standardzie, które pozwala sterować klimatyzatorem za pomocą telefonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego połączonego do sieci Internetowej z dowolnego miejsca na ziemi. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR umożliwia dostęp do wszystkich podstawowych ustawień klimatyzatora.

**Cicha praca** - Użyte w konstrukcji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system strumienia powietrza gwarantują cichą pracę, dzięki czemu można odczuć komfort w czasie pracy, czy wypoczynku. Funkcja Sleep zapewnia komfortowy sen



## Klimatyzatory ścienne BRISA\*



Sterowanie  
Wi-Fi



Wysoka  
energooszczędność



Kontrola przepływu  
powietrza



Przepływ powietrza  
SMART



Cicha praca

| Model (j. wew./ j. zew.)                          | JS025-C2/JZ025-C2             | JS035-C2/JZ035-C2             | JS050-C2/JZ050-C2             | JS070-C2/JZ070-C1             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]          | 2.6(0.8-3.0)                  | 3.2(0.8-3.6)                  | 5.0(1.3-5.8)                  | 7.0(2.2-8.5)                  |
| Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]             | 2.8(0.8-3.2)                  | 3.4(0.8-4.2)                  | 5.2(1.4-6.0)                  | 8.1(2.4-10.0)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)           | A++/A+                        | A++/A+                        | A++/A+                        | A++/A+                        |
| Zasilanie (j. zew.)                               | 1f/220-240V/50Hz              | 1f/220-240V/50Hz              | 1f/220-240V/50Hz              | 1f/230V/50Hz                  |
| Wymiary (j. wew) [mm]                             | 820/195/280                   | 820/195/280                   | 1008/225/318                  | 1125/240/335                  |
| Wymiary (j. zew) [mm]                             | 700/245/544                   | 700/245/544                   | 800/275/553                   | 890/353/697                   |
| Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]               | 500                           | 550                           | 900                           | 1200                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]   | 37/33/29/19                   | 38/34/29/20                   | 44/40/35/28                   | 47/43/37/30                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]   | 49                            | 50                            | 53                            | 52                            |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal] | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 1/2                     | 1/4 - 1/2                     |
| Max. dł. rurociągów/rożnica poziomów [m]          | 20/10                         | 20/10                         | 25/15                         | 25/15                         |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dol. [m]      | 5                             | 5                             | 7                             | 7                             |
| Czynnik chłodniczy                                | R32                           | R32                           | R32                           | R32                           |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)              | YR-HAC01                      | YR-HAC01                      | YR-HAC01                      | YR-HAC01                      |
|                                                   | JS025-C2/JZ025-C2<br>HEI00053 | JS035-C2/JZ035-C2<br>HEI00054 | JS050-C2/JZ050-C2<br>HEI00055 | JS070-C2/JZ070-C1<br>HEI00056 |

\* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.