

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-diamond-black-msz-ln25vg2-b-2-5kw-p-699.html>

Klimatyzator Mitsubishi Diamond Black MSZ-LN25VG2 B 2,5kW



Cena **7 500,00 zł**

Opis produktu

Mitsubishi Diamond MSZ-LN25VG2 W 2,5 kW to klimatyzator ścienny znanej i szanowanej na całym świecie marki przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Jest to urządzenie klasy premium, które idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, dodając im eleganckiego charakteru. Przyciągający wzrok projekt jednostki wewnętrznej to nie wszystko co oferuje nam seria DIAMOND - klimatyzator oferuje liczne funkcje, które poprawią komfort codziennego życia.

Zastosowana w klimatyzatorze Mitsubishi Diamond zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia **precyzyjne dostosowanie prędkości obrotowej sprężarki względem warunków panujących w pomieszczeniu**. Bezstopniowa regulacja i udostępnienie mocy dopasowanej do potrzeb urządzenie potrafi osiągnąć optymalny stosunek sprawności do poboru energii. Technologia inwerterowa umożliwia energooszczędne działanie klimatyzatora i korzystnie wpływa na jego żywotność.

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN25VG2 W 2,5 kW zapewnia najwyższy komfort termiczny w pomieszczeniu. Jednocześnie dba o jakość tego, czym oddychają domownicy, zatrzymując niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Został wyposażony w specjalne filtry chroniące przed zanieczyszczeniami. W urządzeniu zastosowano poczwórny filtr plazmowy Plus, który zatrzymuje do 99% wszystkich bakterii i alergenów. W ten sposób klimatyzator Mitsubishi wyraźnie poprawia komfort życia i staje się wsparciem w codzienności alergików. Skuteczne filtry zatrzymują również cząsteczki PM2.5 będące częściami składowymi smogu.

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN25VG2 B	MSZ-LN35VG2 B	MSZ-LN50VG2 B	MSZ-LN60VG2 B
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN25VG2	MUZ-LN35VG2	MUZ-LN50VG2	MUZ-LN60VG
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating		MUZ-LN25VGHZ2	MUZ-LN35VGHZ2	MUZ-LN50VGHZ	
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	2,5 (1,0 - 3,5) (0,8 - 3,5)*	3,5 (0,8 - 4,0) (0,8 - 4,0)*	5,0 (1,0 - 6,0) (1,4 - 5,8)*	6,1 (1,4 - 6,9)
	Pobór mocy (kW)	0,485	0,82	1,38	1,79
	SEER	10,5 (10,5)*	9,5 (9,4)*	8,5 (7,6)*	7,5
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++	A+++ (A++)*	A++
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	3,2 (0,8 - 5,4) (1,0 - 6,3)*	4,0 (1,0 - 6,3) (1,0 - 6,6)*	6,0 (1,0 - 8,2) (1,8 - 8,7)*	6,8 (1,8 - 9,3)
	Pobór mocy (kW)	0,58	0,8	1,48	1,81
	SCOP	5,2	5,1	4,6	4,6
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++	A++	A++
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+24 (-25~+24)*	-15~+24 (-25~+24)*	-15~+24 (-25~+24)*	-15~+24

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN25VG2 B	MSZ-LN35VG2 B	MSZ-LN50VG2 B	MSZ-LN60VG2 B
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN25VG2	MUZ-LN35VG2	MUZ-LN50VG2	MUZ-LN60VG
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating		MUZ-LN25VGHZ2	MUZ-LN35VGHZ2	MUZ-LN50VGHZ	-
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN25VG2 B	MSZ-LN35VG2 B	MSZ-LN50VG2 B	MSZ-LN60VG2 B
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	N / W	258 / 528	258 / 528	342 / 636	426 / 762
Poziom hałasu (dB(A))	N / W	19 / 36	19 / 36	27 / 39	29 / 45
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	390 / 233 / 307	390 / 233 / 307	390 / 233 / 307	390 / 233 / 307
Masa (kg)		15,5	15,5	15,5	15,5
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN25VG2 / VGHZ2	MUZ-LN35VG2 / VGHZ2	MUZ-LN50VG2 / VGHZ	MUZ-LN60VG
Wydatek powietrza (m³/h)		1884	1884 (2028)*	2400 (2928)*	3006
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))		46 / 49	49 / 50	51 / 54	55 / 55
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714 (840 / 330 / 880)*	840 / 330 / 880
Masa (kg)		35	35 (36)*	40 (55)*	55
Parametry chłodnicze					
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		20	20	30	30
Maks. różnica poziomów (m)		12	12	12 (15)*	15
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)		R32 / 0,80 / 1,00 (R32 / 0,85 / 1,05)*	R32 / 0,85 / 1,05 675 / 0,54 / 0,68	R32 / 1,25 / 1,55 (R32 / 1,45 / 1,91)*	R32 / 1,45 / 1,91 675 / 0,98 / 1,3
GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. ekwiwalent CO ₂ (t)		675 / 0,54 / 0,68 (675 / 0,57 / 0,71)*		675 / 0,84 / 1,04 (675 / 0,98 / 1,29)*	
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)		7	7	7	7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)		20	20	20	20
Przyłącza chłodnicze	ciecz	6	6	6	6
Ø (mm)	gaz	10	10	10	12
Parametry elektryczne					
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220 - 240, 1, 50	220 - 240, 1, 50	220 - 240, 1, 50	220 - 240, 1, 50
Prąd pracy (A)	Chłodzenie	2,5	3,9	6,3	7,9
	Grzanie	3,0	4,0	6,8	7,9
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm²)		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		10	10 (12)*	16	16