

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-diamond-black-msz-ln35vg2-b-3-5kw-p-700.html>

# Klimatyzator Mitsubishi Diamond Black MSZ-LN35VG2 B 3,5kW



Cena **8 900,00 zł**

## Opis produktu

**Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2 B 2,5 kW** to klimatyzator ścienny znanej i szanowanej na całym świecie marki przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Jest to urządzenie klasy premium, które idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, dodając im eleganckiego charakteru. Przyciągający wzrok projekt jednostki wewnętrznej to nie wszystko co oferuje nam seria DIAMOND - klimatyzator oferuje liczne funkcje, które poprawią komfort codziennego życia.

Zastosowana w klimatyzatorze Mitsubishi Diamond zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia **precyzyjne dostosowanie prędkości obrotowej sprężarki względem warunków panujących w pomieszczeniu**. Bezstopniowa regulacja i udostępnienie mocy dopasowanej do potrzeb urządzenie potrafi osiągnąć optymalny stosunek sprawności do poboru energii. Technologia inwerterowa umożliwia energooszczędne działanie klimatyzatora i korzystnie wpływa na jego żywotność.

**Klimatyzator ścienny** Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2 W 3,5 kW zapewnia najwyższy komfort termiczny w pomieszczeniu. Jednocześnie dba o jakość tego, czym oddychają domownicy, zatrzymując niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Został wyposażony w specjalne filtry chroniące przed zanieczyszczeniami. W urządzeniu zastosowano poczwórny filtr plazmowy Plus, który zatrzymuje do 99% wszystkich bakterii i alergenów. W ten sposób klimatyzator Mitsubishi wyraźnie poprawia komfort życia i staje się wsparciem w codzienności alergików. Skuteczne filtry zatrzymują również cząsteczki PM2.5 będące częściami składowymi smogu.

### DANE TECHNICZNE:

| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych               |                                  | MSZ-LN25VG2 B                | MSZ-LN35VG2 B                | MSZ-LN50VG2 B                | MSZ-LN60VG2 B   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych               |                                  | MUZ-LN25VG2                  | MUZ-LN35VG2                  | MUZ-LN50VG2                  | MUZ-LN60VG      |
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating |                                  | MUZ-LN25VGHZ2                | MUZ-LN35VGHZ2                | MUZ-LN50VGHZ                 |                 |
| Chłodzenie                                     | Moc chłodnicza (kW)              | 2,5 (1,0 - 3,5) (0,8 - 3,5)* | 3,5 (0,8 - 4,0) (0,8 - 4,0)* | 5,0 (1,0 - 6,0) (1,4 - 5,8)* | 6,1 (1,4 - 6,9) |
|                                                | Pobór mocy (kW)                  | 0,485                        | 0,82                         | 1,38                         | 1,79            |
|                                                | SEER                             | 10,5 (10,5)*                 | 9,5 (9,4)*                   | 8,5 (7,6)*                   | 7,5             |
|                                                | Klasa efektywności energetycznej | A+++                         | A+++                         | A+++ (A++)*                  | A++             |
|                                                | Zakres zastosowania (°C)         | -10~+46                      | -10~+46                      | -10~+46                      | -10~+46         |
|                                                |                                  |                              |                              |                              |                 |
| Grzanie                                        | Moc grzewcza (kW)                | 3,2 (0,8 - 5,4) (1,0 - 6,3)* | 4,0 (1,0 - 6,3) (1,0 - 6,6)* | 6,0 (1,0 - 8,2) (1,8 - 8,7)* | 6,8 (1,8 - 9,3) |
|                                                | Pobór mocy (kW)                  | 0,58                         | 0,8                          | 1,48                         | 1,81            |
|                                                | SCOP                             | 5,2                          | 5,1                          | 4,6                          | 4,6             |
|                                                | Klasa efektywności energetycznej | A+++                         | A+++                         | A++                          | A++             |
|                                                | Zakres zastosowania (°C)         | -15~+24 (-25~+24)*           | -15~+24 (-25~+24)*           | -15~+24 (-25~+24)*           | -15~+24         |
|                                                |                                  |                              |                              |                              |                 |

|                                                                                   |                    |                                        |                                     |                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych                                                  |                    | MSZ-LN25VG2 B                          | MSZ-LN35VG2 B                       | MSZ-LN50VG2 B                          | MSZ-LN60VG2 B                      |
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych                                                  |                    | MUZ-LN25VG2                            | MUZ-LN35VG2                         | MUZ-LN50VG2                            | MUZ-LN60VG                         |
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating                                    |                    | MUZ-LN25VGHZ2                          | MUZ-LN35VGHZ2                       | MUZ-LN50VGHZ                           | -                                  |
| <b>Oznaczenie urządzeń wewnętrznych</b>                                           |                    | <b>MSZ-LN25VG2 B</b>                   | <b>MSZ-LN35VG2 B</b>                | <b>MSZ-LN50VG2 B</b>                   | <b>MSZ-LN60VG2 B</b>               |
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)                                      | N / W              | 258 / 528                              | 258 / 528                           | 342 / 636                              | 426 / 762                          |
| Poziom hałasu (dB(A))                                                             | N / W              | 19 / 36                                | 19 / 36                             | 27 / 39                                | 29 / 45                            |
| Wymiary (mm)                                                                      | Szer. / Gł. / Wys. | 390 / 233 / 307                        | 390 / 233 / 307                     | 390 / 233 / 307                        | 390 / 233 / 307                    |
| Masa (kg)                                                                         |                    | 15,5                                   | 15,5                                | 15,5                                   | 15,5                               |
| <b>Oznaczenie urządzeń zewnętrznych</b>                                           |                    | <b>MUZ-LN25VG2 / VGHZ2</b>             | <b>MUZ-LN35VG2 / VGHZ2</b>          | <b>MUZ-LN50VG2 / VGHZ</b>              | <b>MUZ-LN60VG</b>                  |
| Wydatek powietrza (m³/h)                                                          |                    | 1884                                   | 1884 (2028)*                        | 2400 (2928)*                           | 3006                               |
| Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))                                   |                    | 46 / 49                                | 49 / 50                             | 51 / 54                                | 55 / 55                            |
| Wymiary (mm)                                                                      | Szer. / Gł. / Wys. | 800 / 285 / 550                        | 800 / 285 / 550                     | 800 / 285 / 714 (840 / 330 / 880)*     | 840 / 330 / 880                    |
| Masa (kg)                                                                         |                    | 35                                     | 35 (36)*                            | 40 (55)*                               | 55                                 |
| <b>Parametry chłodnicze</b>                                                       |                    |                                        |                                     |                                        |                                    |
| Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)                                      |                    | 20                                     | 20                                  | 30                                     | 30                                 |
| Maks. różnica poziomów (m)                                                        |                    | 12                                     | 12                                  | 12 (15)*                               | 15                                 |
| Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)                    |                    | R32 / 0,80 / 1,00 (R32 / 0,85 / 1,05)* | R32 / 0,85 / 1,05 675 / 0,54 / 0,68 | R32 / 1,25 / 1,55 (R32 / 1,45 / 1,91)* | R32 / 1,45 / 1,91 675 / 0,98 / 1,3 |
| GWP / ekwiwalent CO <sub>2</sub> (t) / maks. ekwiwalent CO <sub>2</sub> (t)       |                    | 675 / 0,54 / 0,68 (675 / 0,57 / 0,71)* |                                     | 675 / 0,84 / 1,04 (675 / 0,98 / 1,29)* |                                    |
| Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)                        |                    | 7                                      | 7                                   | 7                                      | 7                                  |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)                                     |                    | 20                                     | 20                                  | 20                                     | 20                                 |
| Przyłącza chłodnicze                                                              | ciecz              | 6                                      | 6                                   | 6                                      | 6                                  |
| Ø (mm)                                                                            | gaz                | 10                                     | 10                                  | 10                                     | 12                                 |
| <b>Parametry elektryczne</b>                                                      |                    |                                        |                                     |                                        |                                    |
| Napięcie zasilania (V, faza, Hz)                                                  |                    | 220 - 240, 1, 50                       | 220 - 240, 1, 50                    | 220 - 240, 1, 50                       | 220 - 240, 1, 50                   |
| Prąd pracy (A)                                                                    | Chłodzenie         | 2,5                                    | 3,9                                 | 6,3                                    | 7,9                                |
|                                                                                   | Grzanie            | 3,0                                    | 4,0                                 | 6,8                                    | 7,9                                |
| Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm²)           |                    | 3 x 1,5                                | 3 x 1,5                             | 3 x 1,5                                | 3 x 2,5                            |
| Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm²) |                    | 4 x 1,5                                | 4 x 1,5                             | 4 x 1,5                                | 4 x 1,5                            |
| Zalecana wielkość bezpiecznika (A)                                                |                    | 10                                     | 10 (12)*                            | 16                                     | 16                                 |