

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-diamond-msz-ln25vg2-w-2-5kw-p-695.html>

Klimatyzator Mitsubishi Diamond MSZ-LN25VG2 W 2,5kW



Cena

9 000,00 zł

Opis produktu

Mitsubishi Diamond MSZ-LN25VG2 W 2,5 kW to klimatyzator ścienny znanej i szanowanej na całym świecie marki przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Jest to urządzenie klasy premium, które idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, dodając im eleganckiego charakteru. Przyciągający wzrok projekt jednostki wewnętrznej to nie wszystko co oferuje nam seria DIAMOND - klimatyzator oferuje liczne funkcje, które poprawią komfort codziennego życia.

Zastosowana w klimatyzatorze Mitsubishi Diamond zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia **precyzyjne dostosowanie prędkości obrotowej sprężarki względem warunków panujących w pomieszczeniu**. Bezstopniowa regulacja i udostępnienie mocy dopasowanej do potrzeb urządzenie potrafi osiągnąć optymalny stosunek sprawności do poboru energii. Technologia inwerterowa umożliwia energooszczędne działanie klimatyzatora i korzystnie wpływa na jego żywotność.

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN25VG2 W 2,5 kW zapewnia najwyższy komfort termiczny w pomieszczeniu. Jednocześnie dba o jakość tego, czym oddychają domownicy, zatrzymując niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Został wyposażony w specjalne filtry chroniące przed zanieczyszczeniami. W urządzeniu zastosowano poczwórny filtr plazmowy Plus, który zatrzymuje do 99% wszystkich bakterii i alergenów. W ten sposób klimatyzator Mitsubishi wyraźnie poprawia komfort życia i staje się wsparciem w codzienności alergików. Skuteczne filtry zatrzymują również cząsteczki PM2.5 będące częściami składowymi smogu.

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	MSZ-LN25VG2 W	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	MUZ-LN25VG2	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating	MUZ-LN25VGHZ2	
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	2,5 (1,0 - 3,5) (0,8 - 3,5)*
	Pobór mocy (kW)	0,485
	SEER	10,5 (10,5)*
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	3,2 (0,8 - 5,4) (1,0 - 6,3)*
	Pobór mocy (kW)	0,58
	SCOP	5,2
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+24 (-25~+24)*
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		
MSZ-LN25VG2 W		
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	N / W	258 / 528
Poziom hałasu (dB(A))	N / W	19 / 36
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	390 / 233 / 307
Masa (kg)		15,5
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		
MUZ-LN25VG2 / VGHZ2		
Wydatek powietrza (m³/h)		1884
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))		46 / 49
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	300 / 285 / 550

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN25VG2 W
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MUZ-LN25VG2
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating		MUZ-LN25VGHZ2
Masa (kg)		35
Parametry chłodnicze		
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		20
Maks. różnica poziomów (m)		12
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)		R32 / 0,80 / 1,00
GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. ekwiwalent CO ₂ (t)		(R32 / 0,85 / 1,05)*
		675 / 0,54 / 0,68
		(675 / 0,57 / 0,71)*
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)		7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)		20
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	6
	gaz	10
Parametry elektryczne		
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220 - 240, 1, 50
Prąd pracy (A)	Chłodzenie	2,5
	Grzanie	3,0
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm ²)		3 x 1,5
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm ²)		4 x 1,5
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		10