

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-diamond-msz-ln35vg2-w-3-5kw-p-696.html>

Klimatyzator Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2 W 3,5kW



Cena

9 500,00 zł

Opis produktu

Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2 W 3,5 kW to klimatyzator ścienny znanej i szanowanej na całym świecie marki przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Jest to urządzenie klasy premium, które idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, dodając im eleganckiego charakteru. Przyciągający wzrok projekt jednostki wewnętrznej to nie wszystko co oferuje nam seria DIAMOND - klimatyzator oferuje liczne funkcje, które poprawią komfort codziennego życia.

Zastosowana w klimatyzatorze Mitsubishi Diamond zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia **precyzyjne dostosowanie prędkości obrotowej sprężarki względem warunków panujących w pomieszczeniu**. Bezstopniowa regulacja i udostępnienie mocy dopasowanej do potrzeb urządzenia potrafi osiągnąć optymalny stosunek sprawności do poboru energii. Technologia inwerterowa umożliwia energooszczędne działanie klimatyzatora i korzystnie wpływa na jego żywotność.

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2 W 3,5 kW zapewnia najwyższy komfort termiczny w pomieszczeniu. Jednocześnie dba o jakość tego, czym oddychają domownicy, zatrzymując niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Został wyposażony w specjalne filtry chroniące przed zanieczyszczeniami. W urządzeniu zastosowano poczwórny filtr plazmowy Plus, który zatrzymuje do 99% wszystkich bakterii i alergenów. W ten sposób klimatyzator Mitsubishi wyraźnie poprawia komfort życia i staje się wsparciem w codzienności alergików. Skuteczne filtry zatrzymują również cząsteczki PM2.5 będące częściami składowymi smogu.

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	MSZ-LN35VG2 W	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	MUZ-LN35VG2	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating	MUZ-LN35VGHZ2	
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	3,5 (0,8 - 4,0) (0,8 - 4,0)*
	Pobór mocy (kW)	0,82
	SEER	9,5 (9,4)*
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	4,0 (1,0 - 6,3) (1,0 - 6,6)*
	Pobór mocy (kW)	0,8
	SCOP	5,1
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+24 (-25~+24)*
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	N / W	258 / 528
Poziom hałasu (dB(A))	N / W	19 / 36
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	890 / 233 / 307
Masa (kg)		15,5
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		
Wydatek powietrza (m³/h)		1884 (2028)*
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))		49 / 50
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	800 / 285 / 550

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN35VG2 W
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN35VG2
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating		MUZ-LN35VGHZ2
Masa (kg)		B5 (36)*
Parametry chłodnicze		
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		20
Maks. różnica poziomów (m)		12
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)		R32 / 0,85 / 1,05
GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. ekwiwalent CO ₂ (t)		675 / 0,54 / 0,68
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)		7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)		20
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	6
	gaz	10
Parametry elektryczne		
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220 - 240, 1, 50
Prąd pracy (A)	Chłodzenie	3,9
	Grzanie	4,0
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm ²)		3 x 2,5
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm ²)		4 x 1,5
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		10