

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-diamond-msz-ln50vg2-w-5kw-p-697.html>

Klimatyzator Mitsubishi Diamond MSZ-LN50VG2 W 5kW



Cena

11 000,00 zł

Opis produktu

Mitsubishi Diamond MSZ-LN50VG2 W 5 kW to klimatyzator ścienny znanej i szanowanej na całym świecie marki przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Jest to urządzenie klasy premium, które idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, dodając im eleganckiego charakteru. Przyciągający wzrok projekt jednostki wewnętrznej to nie wszystko co oferuje nam seria DIAMOND - klimatyzator oferuje liczne funkcje, które poprawią komfort codziennego życia.

Zastosowana w klimatyzatorze Mitsubishi Diamond zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia **precyzyjne dostosowanie prędkości obrotowej sprężarki względem warunków panujących w pomieszczeniu**. Bezstopniowa regulacja i udostępnienie mocy dopasowanej do potrzeb urządzenie potrafi osiągnąć optymalny stosunek sprawności do poboru energii. Technologia inwerterowa umożliwia energooszczędne działanie klimatyzatora i korzystnie wpływa na jego żywotność.

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN50VG2 W 5 kW zapewnia najwyższy komfort termiczny w pomieszczeniu. Jednocześnie dba o jakość tego, czym oddychają domownicy, zatrzymując niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Został wyposażony w specjalne filtry chroniące przed zanieczyszczeniami. W urządzeniu zastosowano poczwórny filtr plazmowy Plus, który zatrzymuje do 99% wszystkich bakterii i alergenów. W ten sposób klimatyzator Mitsubishi wyraźnie poprawia komfort życia i staje się wsparciem w codzienności alergików. Skuteczne filtry zatrzymują również cząsteczki PM2.5 będące częściami składowymi smogu.

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	MSZ-LN50VG2 W	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	MUZ-LN50VG2	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating	MUZ-LN50VGHZ	
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	5,0 (1,0 - 6,0) (1,4 - 5,8)*
	Pobór mocy (kW)	1,38
	SEER	8,5 (7,6)*
	Klasa efektywności energetycznej	A+++ (A++)*
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	6,0 (1,0 - 8,2) (1,8 - 8,7)*
	Pobór mocy (kW)	1,48
	SCOP	4,6
	Klasa efektywności energetycznej	A++
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+24 (-25~+24)*
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		
MSZ-LN50VG2 W		
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	N / W	342 / 636
Poziom hałasu (dB(A))	N / W	27 / 39
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	890 / 233 / 307
Masa (kg)		15,5
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		
MUZ-LN50VG2 / VGHZ		
Wydatek powietrza (m³/h)		2400 (2928)*
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))		51 / 54
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	300 / 285 / 714

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN50VG2 W	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN50VG2	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating		MUZ-LN50VGHZ	
		(840 / 330 / 880)*	
Masa (kg)		40 (55)*	
Parametry chłodnicze			
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		30	
Maks. różnica poziomów (m)		12 (15)*	
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)		R32 / 1,25 / 1,55	
GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. ekwiwalent CO ₂ (t)		(R32 / 1,45 / 1,91)*	
		675 / 0,84 / 1,04	
		(675 / 0,98 / 1,29)*	
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)		7	
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)		20	
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	6	
	gaz	10	
Parametry elektryczne			
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220 - 240, 1, 50	
Prąd pracy (A)	Chłodzenie	6,3	
	Grzanie	6,8	
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm ²)		3 x 1,5	
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm ²)		4 x 1,5	
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		16	