

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-diamond-msz-ln60vg2-w-6-1kw-p-698.html>

Klimatyzator Mitsubishi Diamond MSZ-LN60VG2 W 6,1kW



Cena **12 570,00 zł**

Opis produktu

Mitsubishi Diamond MSZ-LN60VG2 W 6,1 kW to klimatyzator ścienny znanej i szanowanej na całym świecie marki przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Jest to urządzenie klasy premium, które idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, dodając im eleganckiego charakteru. Przyciągający wzrok projekt jednostki wewnętrznej to nie wszystko co oferuje nam seria DIAMOND - klimatyzator oferuje liczne funkcje, które poprawią komfort codziennego życia.

Zastosowana w klimatyzatorze Mitsubishi Diamond zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia **precyzyjne dostosowanie prędkości obrotowej sprężarki względem warunków panujących w pomieszczeniu**. Bezstopniowa regulacja i udostępnienie mocy dopasowanej do potrzeb urządzenie potrafi osiągnąć optymalny stosunek sprawności do poboru energii. Technologia inwerterowa umożliwia energooszczędne działanie klimatyzatora i korzystnie wpływa na jego żywotność.

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN60VG2 W 6,1 kW zapewnia najwyższy komfort termiczny w pomieszczeniu. Jednocześnie dba o jakość tego, czym oddychają domownicy, zatrzymując niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Został wyposażony w specjalne filtry chroniące przed zanieczyszczeniami. W urządzeniu zastosowano poczwórny filtr plazmowy Plus, który zatrzymuje do 99% wszystkich bakterii i alergenów. W ten sposób klimatyzator Mitsubishi wyraźnie poprawia komfort życia i staje się wsparciem w codzienności alergików. Skuteczne filtry zatrzymują również cząsteczki PM2.5 będące częściami składowymi smogu.

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN60VG2 W	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN60VG	
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	6,1 (1,4 - 6,9)	
	Pobór mocy (kW)	1,79	
	SEER	7,5	
	Klasa efektywności energetycznej	A++	
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46	
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	6,8 (1,8 - 9,3)	
	Pobór mocy (kW)	1,81	
	SCOP	4,6	
	Klasa efektywności energetycznej	A++	
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+24	
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN60VG2 W	
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	N / W	426 / 762	
Poziom hałasu (dB(A))	N / W	29 / 45	
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	390 / 233 / 307	
Masa (kg)		15,5	
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN60VG	
Wydatek powietrza (m³/h)		3006	
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))		55 / 55	
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	340 / 330 / 880	
Masa (kg)		55	

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-LN60VG2 W
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-LN60VG
Parametry chłodnicze		
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		30
Maks. różnica poziomów (m)		15
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)		R32 / 1,45 / 1,91
GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. ekwiwalent CO ₂ (t)		675 / 0,98 / 1,3
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)		7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)		20
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	6
	gaz	12
Parametry elektryczne		
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220 - 240, 1, 50
Prąd pracy (A)	Chłodzenie	7,9
	Grzanie	7,9
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm ²)		3 x 2,5
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm ²)		4 x 1,5
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		16