

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-economy-mitsubishi-msz-hr35-3-4kw-p-649.html>

Klimatyzator Mitsubishi Economy Mitsubishi MSZ-HR35 3,4kW



Cena	2 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Mitsubishi

Opis produktu

Serię klimatyzatorów **Mitsubishi HR** cechuje minimalistyczny wygląd jednostki zarówno pod kątem kształtu obudowy, jak i jej gabarytów. Urządzenia serii HR pracują w oparciu o czynnik R32 o niskim GWP (Global Warming Potential) na poziomie 675 - co czyni klimatyzator 3-krotnie bardziej przyjaznym środowisku. Urządzenia serii HR sterowane są przy pomocy intuicyjnego pilota lub opcjonalnie zdalnie po podłączeniu modułu WiFi (MeiCloud). Dostępne tryby pracy to chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie i wentylacja, czyli praca wentylatora jednostki bez obróbki termicznej powietrza. Możliwe jest sterowanie prędkością nawiewu w trzystopniowej skali (niski/średni/wysoki) + tryb automatyczn. Z poziomu pilota mamy możliwość zdalnej kontrola kierunku nawiewu w orientacji góra- dół (sufit -podłoga) oraz manualnie (ręcznie) kierunku prawo - lewo.

FUNKCJE:

- Econo Cool - oszczędne chłodzenie
- Cicha praca - hałas nie przekracza 21dB
- Automatyczny restart - po przywróceniu zasilania jednostka automatycznie wróci do pracy
- Timer 12h
- Tryby pracy - chłodzenie, grzanie, wentylator. osuszanie, auto
- Automatyczne żaluzje - zamykają się automatycznie gdy klimatyzator nie pracuje, całkowicie osłaniając wylot powietrza
- Sygnalizacje błędu
- Posiada powłokę antykorozyjną

DANE TECHNICZNE:

Producent	Mitsubishi
Seria	Economy
Oznaczenie jednostki wewnętrznej	MSZ-HR35VF
Oznaczenie jednostki zewnętrznej	MUZ-HR35VF
Wersja	Single-split
Wydajność chłodnicza (kW)	3,4kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW)	0,9 - 3,4kW
Wydajność grzewcza (kW)	3,6kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW)	0,9 - 3,7kW
Poziom hałasu chłodzenie (min-max)	22 - 46 dB
Poziom hałasu grzanie (min-max)	21 - 44 dB
Zasilanie (Faza/V/Hz)	1/220-240V/50Hz
Moc elektryczna chłodzenie (W)	1210
Moc elektryczna grzanie (W)	980
Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]	838 x 280 x 228mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]	800 x 535 x 285mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna)	8,5kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna)	24kg
Zakres temperatury pracy	- 10 / +46°C
Filtry	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)

Sterowanie standardowe	Pilot bezprzewodowy
GWARANCJA	TAK