

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-mitsubishi-msz-ef35vgk-white-3-5kw-p-708.html>

Klimatyzator Mitsubishi MSZ-EF35VGK White 3,5kW



Cena

6 890,00 zł

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Premium jest urządzeniem, które w znacznym stopniu wyróżnia się wyglądem oraz ciekawymi kolorami co zapewnia idealne uzupełnienie nowoczesnych wnętrz. Powietrze w pomieszczeniu jest równomiernie rozprowadzane dzięki w pełni automatycznym, pionowym żaluzjom, jednocześnie o jakość powietrza zadba filtr z jonami srebra, który skutecznie jest w stanie usunąć z pomieszczenia zapachy, bakterie oraz alergeny. Mycie filtra nie powoduje pogorszenia skuteczności jego działania.

Klimatyzator Mitsubishi Premium oferuje **najwyższą klasę energetyczną A+++ dla trybu chłodzenia**. Wykorzystuje zaawansowaną technologię inwerterową, dzięki której możliwe jest osiągnięcie wysokiej wydajności przy zachowaniu niskiego poboru energii i cichego działania (21 dB+). Zastosowany w urządzeniu filtr z jonami srebra zapewnia powietrze wolne od bakterii, pyłków i alergenów. Wygodę użytkowania podnosi wbudowana karta Wi-Fi umożliwiająca zdalne sterowanie.

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-EF25VGK W	MSZ-EF35VGK W	MSZ-EF42VGK W	MSZ-EF50VGK W
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 4,0)	4,2 (0,9 - 4,6)	5,0 (1,4 - 5,4)
	Pobór mocy (kW)	0,540	0,910	1,200	1,540
	SEER	9,1	8,8	7,9	7,5
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++	A++	A++
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	3,2 (1,0 - 4,2)	4,0 (1,3 - 5,5)	5,4 (1,3 - 6,3)	6,8 (1,4 - 7,5)
	Pobór mocy (kW)	0,700	0,950	1,455	1,560
	SCOP	4,7	4,6	4,6	4,5
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A+
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		MSZ-EF25VGK W	MSZ-EF35VGK W	MSZ-EF42VGK W	MSZ-EF50VGK W
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	N / W	240 / 498	240 / 498	348 / 534	348 / 558
Poziom hałasu (dB(A))	N / W	21 / 36	21 / 36	28 / 39	30 / 40
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299
Masa (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Wydatek powietrza (m³/h)		1668	2082	1920	2412
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))		47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Wymiary (mm)	Szer. / Gł. / Wys.	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714

Znaczenie urządzeń wewnętrznych	MSZ-EF25VGK W	MSZ-EF35VGK W	MSZ-EF42VGK W	MSZ-EF50VGK W
Znaczenie urządzeń zewnętrznych	MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Masa (kg)	31	34	35	40
Parametry chłodnicze				
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)	20	20	20	30
Maks. różnica poziomów (m)	12	12	12	15
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)	R32 / 0,62 / 0,88	R32 / 0,74 / 1,00	R32 / 0,74 / 1,00	R32 / 1,05 / 1,51
GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. ekwiwalent CO ₂ (t)	675 / 0,42 / 0,59	675 / 0,50 / 0,68	675 / 0,50 / 0,68	675 / 0,71 / 1,02
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)	7	7	7	7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)	20	20	20	30
Przyłącza chłodnicze: ciecz	6	6	6	6
Ø (mm) gaz	10	10	10	10
Parametry elektryczne				
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	220 - 240, 1, 50	220 - 240, 1, 50	220 - 240, 1, 50	220 - 240, 1, 50
Prąd pracy (A)	2,9	4,2	5,7	6,9
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm ²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm ²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)	10	10	16	16