

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-multi-split-vivax-acp-18cofm50geei-2-x-2-5-kw-p-137.html>

Klimatyzator Multi-split VIVAX ACP-18COFM50GEEI 2 x 2,5 kW

Cena	5 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	VIVAX

Opis produktu

Moc 5 kW 2 jednostki wewn.

Innowacyjne funkcje klimatyzatorów Vivax

Funkcja I Feel

Urządzenia wyposażone w tą funkcję oprócz czujników wbudowanych w klimatyzator posiadają dodatkowy czujnik wbudowany w pilot zdalnego sterowania. Czujnik umożliwia pomiar temperatury w pobliżu pilota a informacja ta przekazywana jest do jednostki wewnętrznej która dostosowuje moc chłodzenia lub grzania do temperatury w pomieszczeniu. Pozwala to na bardziej precyzyjną i efektywną kontrolę temperatury i znaczną energooszczędność. Urządzenie w zależności od trybu chłodzenia lub grzania zwiększa lub zmniejsza swoją wydajność tak aby dostosować temperaturę do wymagań lub zupełnie wyłącza się tak aby zaoszczędzić energię.

Filtr katechinowy

Filtr jest wykonany z trwałej sieci której struktura pokryta jest katechiną, zbiera ona kurz z powietrza i zatrzymuje bakterie i wirusy. Skuteczność filtra 95%.

Filtr biologiczny

Bio Filtr składa się z specyficznego enzymu biologicznych i filtru Eco. Filtr Eco zbiera z powietrza bardzo małe cząsteczki kurzu, bakterii, grzybów i drobnoustrojów a biologiczne enzymy usuwają bakterie przez rozpuszczenie ich ściany komórkowej, eliminując tym samym możliwość ponownego zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

Jonizator

Jonizator wytwarza aniony tlenu dbające o samopoczucie i o ciało poprzez poprawę jakości powietrza (uczucie rześkości, lekkości powietrza), pobudza krążenie, usprawnia pracę płuc i pomaga w zapobieganiu chorób układu oddechowego (np. astma). Jony ujemne usuwają pyłki i kurze gdy powietrze przechodzi przez jonizator automatycznie rozpoczyna działanie anionów. Ilość anionów może wynieść nawet do 1.000.000 cm³.

Dane techniczne jednostki zewn.:

TYP	Inverter
Moc chłodnicza	5000 (2050~6200) W
Moc grzewcza	5600 (2500~6650) W
Ekologiczny gaz	R 410 A / 1,4 kg
Klasa energetyczna - chłodzenie	A +
Klasa energetyczna - grzanie	A
Efektywność ener. SEER	5.6
Efektywność ener. SCOP	3.8

Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P desing h)	4.6
Maksymalna liczba jedn. wewn.	2
Pobór mocy chłodzenia	1550 W
Pobór mocy grzania	1550 W
Poziom hałasu - jedn. zewn.	≤ 56 dB (A)
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.	≤ 65 dB
Średnica rur przyłączytowych ["]	2 x 1/4 "
Średnica rur przyłączytowych (gaz) ["]	2 x 3/8 "
Przewód zasilający	3 * 2,5 mm ²
Zasilanie	~ 220-240 V/1/50 V: Jedn. zewn.
Max. długość instalacji [m]	20
Różnica wysokości [m]	10
Dł. instalacji bez doładowania czynnika [m]	10
Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m]	20
Rozstaw mocowań [mm]	560 * 368
Wymiar jedn. zewn. [mm]	955 x 396 x 700
Waga jedn. zewn. [kg]	50.0

Funkcje:

- grzanie przy niskiej temperaturze
- otoczenia (-15°C)
- grzałka karteru sprężarki
- funkcja pamięci Auto restart
- inteligentne odszranianie
- wyświetlanie diagnostyki

Możliwość zastosowania

2,1 kW + 2,1 kW

2,1 Kw + 2,6kW

2,6 kW + 3,5 kW

Gwarancja 3 lata