

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-multi-split-vivax-acp-24cofm70geei-3-x-2-6-kw-p-138.html>



Klimatyzator Multi-split VIVAX ACP-24COFM70GEEI 3 x 2,6 kW

Cena **7 800,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **VIVAX**

Opis produktu

Moc 7,1 kW 3 jednostki wewn.

Cena szacunkowa przy zastosowaniu najmniejszych jednostek 2,1 i 2,6 kW , możliwość zastosowania jednostek większych 3,5 lub 5,0 kW w cenie dodatkowej

Innowacyjne funkcje klimatyzatorów Vivax

Funkcja I Feel

Urządzenia wyposażone w tą funkcję oprócz czujników wbudowanych w klimatyzator posiadają dodatkowy czujnik wbudowany w pilot zdalnego sterowania. Czujnik umożliwia pomiar temperatury w pobliżu pilota a informacja ta przekazywana jest do jednostki wewnętrznej która dostosowuje moc chłodzenia lub grzania do temperatury w pomieszczeniu. Pozwala to na bardziej precyzyjną i efektywną kontrolę temperatury i znaczną energooszczędność. Urządzenie w zależności od trybu chłodzenia lub grzania zwiększa lub zmniejsza swoją wydajność tak aby dostosować temperaturę do wymagań lub zupełnie wyłącza się tak aby zaoszczędzić energię.

Filtr katechinowy

Filtr jest wykonany z trwałej sieci której struktura pokryta jest katechiną , zbiera ona kurz z powietrza i zatrzymuje bakterie i wirusy. Skuteczność filtra 95%.

Filtr biologiczny

Bio Filtr składa się z specyficznego enzymu biologicznych i filtru Eco. Filtr Eco zbiera z powietrza bardzo małe cząsteczki kurzu, bakterii, grzybów i drobnoustrojów a biologiczne enzymy usuwają bakterie przez rozpuszczenie ich ściany komórkowej, eliminując tym samym możliwość ponownego zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

Jonizator

Jonizator wytwarza aniony tlenu dbające o samopoczucie i o ciało poprzez poprawę jakości powietrza (uczucie rzeźkości, lekkości powietrza) , pobudza krążenie, usprawnia pracę płuc i pomaga w zapobieganiu chorób układu oddechowego (np. astma). Jony ujemne usuwają pyłki i kurze gdy powietrze przechodzi przez jonizator automatycznie rozpoczyna działanie anionów. Ilość anionów może wynieść nawet do 1.000.000 cm³.

Dane techniczne:

TYP

Inverter

Moc chłodnicza

7100 (2200~10000) W

Moc grzewcza

8500 (3600~11000) W

Ekologiczny gaz

R 410 A / 2,2 kg

Klasa energetyczna - chłodzenie

A

Klasa energetyczna - grzanie

A

Efektywność ener. SEER

5.1

Efektywność ener. SCOP	3.8
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P desing h)	7.0
Maksymalna liczba jedn. wewn.	3
Pobór mocy chłodzenia	2250 W
Pobór mocy grzania	2350 W
Poziom hałasu - jedn. zewn.	≤ 58 dB (A)
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.	≤ 70 dB
Średnica rur przyłączeniowych ["]	3 x 1/4"
Średnica rur przyłączeniowych (gaz) ["]	3 x 3/8"
Przewód zasilający	3*2.5 mm ²
Zasilanie	~ 220-240 V/1/50 V: Jedn. zewn.
Max. długość instalacji [m]	70
Różnica wysokości [m]	10
Dł. instalacji bez doładowania czynnika [m]	30
Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m]	20
Rozstaw mocowań [mm]	610*399
Wymiar jedn. zewn. [mm]	980 x 427 x 790
Waga jedn. zewn. [kg]	69.0

Funkcje:

- grzanie przy niskiej temperaturze
- otoczenia (-15°C)
- grzałka karteru sprężarki
- funkcja pamięci Auto restart
- inteligentne odszranianie
- wyświetlanie diagnostyki

Możliwość zastosowania

2,1 kW + 2,1 kW + 2,1 kW
 2,1 kW + 2,6kW + 2,6 kW
 2,6 kW + 3,5 kW + 2,6 kW
 3,5 kW + 3,5 kW+ 3,5 kW

Lub wersje podobne

Gwarancja 3 lata