

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-multi-split-vivax-acp-28cofm80geei-4-x-2-6-kw-p-139.html>



## Klimatyzator Multi-split VIVAX ACP-28COFM80GEEI 4 x 2,6 kW

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena       | <b>8 800,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>    |
| Producent  | <b>VIVAX</b>       |

### Opis produktu

Moc 8 kW 4 jednostki wewn.

Cena szacunkowa przy zastosowaniu najmniejszych jednostek 2,1 i 2,6 kW , możliwość zastosowania jednostek większych 3,5 i 5,3 kW w cenie dodatkowej

#### Innowacyjne funkcje klimatyzatorów Vivax

##### Funkcja I Feel

Urządzenia wyposażone w tą funkcję oprócz czujników wbudowanych w klimatyzator posiadają dodatkowy czujnik wbudowany w pilot zdalnego sterowania. Czujnik umożliwia pomiar temperatury w pobliżu pilota a informacja ta przekazywana jest do jednostki wewnętrznej która dostosowuje moc chłodzenia lub grzania do temperatury w pomieszczeniu. Pozwala to na bardziej precyzyjną i efektywną kontrolę temperatury i znaczną energooszczędność. Urządzenie w zależności od trybu chłodzenia lub grzania zwiększa lub zmniejsza swoją wydajność tak aby dostosować temperaturę do wymagań lub zupełnie wyłącza się tak aby zaoszczędzić energię.

##### Filtr katechinowy

Filtr jest wykonany z trwałej sieci której struktura pokryta jest katechiną , zbiera ona kurz z powietrza i zatrzymuje bakterie i wirusy. Skuteczność filtra 95%.

##### Filtr biologiczny

Bio Filtr składa się z specyficznego enzymu biologicznych i filtru Eco. Filtr Eco zbiera z powietrza bardzo małe cząsteczki kurzu, bakterii, grzybów i drobnoustrojów a biologiczne enzymy usuwają bakterie przez rozpuszczenie ich ściany komórkowej, eliminując tym samym możliwość ponownego zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

##### Jonizator

Jonizator wytwarza aniony tlenu dbające o samopoczucie i o ciało poprzez poprawę jakości powietrza (uczucie rzeźkości, lekkości powietrza) , pobudza krążenie, usprawnia pracę płuc i pomagają w zapobieganiu chorób układu oddechowego (np. astma). Jony ujemne usuwają pyłki i kurze gdy powietrze przechodzi przez jonizator automatycznie rozpoczyna działanie anionów. Ilość anionów może wynieść nawet do 1.000.000 cm<sup>3</sup>.

#### Dane techniczne:

| TYP                                        | Inverter            |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Moc chłodnicza                             | 8000 (2200~10000) W |
| Moc grzewcza                               | 9300 (2800~11000) W |
| Ekologiczny gaz                            | R 410 A / 2,2 kg    |
| Klasa energetyczna - chłodzenie            | A                   |
| Klasa energetyczna - grzanie               | A                   |
| Efektywność ener. SEER                     | 5.1                 |
| Efektywność ener. SCOP                     | 3.8                 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P) | 7.0                 |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| desing h)                                   |                                 |
| Maksymalna liczba jedn. wewn.               | 4                               |
| Pobór mocy chłodzenia                       | 2490 W                          |
| Pobór mocy grzania                          | 2580 W                          |
| Poziom hałasu - jedn. zewn.                 | ≤ 58 dB (A)                     |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.       | ≤ 70 dB                         |
| Średnica rur przyłączeniowych [ " ]         | 4 x 1/4"                        |
| Średnica rur przyłączeniowych (gaz) [ " ]   | 4 x 3/8"                        |
| Przewód zasilający                          | 3 * 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| Zasilanie                                   | ~ 220-240 V/1/50 V: Jedn. zewn. |
| Max. długość instalacji [m]                 | 70                              |
| Różnica wysokości [m]                       | 10                              |
| Dł. instalacji bez doładowania czynnika [m] | 40                              |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m]  | 20                              |
| Rozstaw mocowań [mm]                        | 610 * 399                       |
| Wymiar jedn. zewn. [mm]                     | 980 x 427 x 790                 |
| Waga jedn. zewn. [kg]                       | 69.0                            |

#### **Funkcje:**

- grzanie przy niskiej temperaturze
- otoczenia (-15°C)
- grzałka karteru sprężarki
- funkcja pamięci Auto restart
- inteligentne odszranianie
- wyświetlanie diagnostyki

#### **Możliwość zastosowania**

2,1 kW + 2,1 kW + 2,1 kW + 2,1 kW + 2,1 kW  
 2,1 kW + 2,1 kW 2,1 Kw + 2,6kW + 2,6 kW  
 2,6 kW + 3,5 kW + 2,6 kW + 2,6 kW + 2,6 kW

Lub wersje podobne

Gwarancja 3 lata