

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-multi-split-vivax-acp-41cofm121geei-5-x-2-6-kw-p-140.html>



## Klimatyzator Multi-split VIVAX ACP-41COFM121GEEI 5 x 2,6 kW

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena       | <b>11 600,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>     |
| Producent  | <b>VIVAX</b>        |

### Opis produktu

Moc 12,1 kW 5 jednostek wewn.

Cena szacunkowa przy zastosowaniu najmniejszych jednostek 2,1 i 2,6 kW , możliwość zastosowania jednostek większych 3,5 i 5,3 kW w cenie dodatkowej

#### Innowacyjne funkcje klimatyzatorów Vivax

##### **Funkcja I Feel**

Urządzenia wyposażone w tą funkcję oprócz czujników wbudowanych w klimatyzator posiadają dodatkowy czujnik wbudowany w pilot zdalnego sterowania. Czujnik umożliwia pomiar temperatury w pobliżu pilota a informacja ta przekazywana jest do jednostki wewnętrznej która dostosowuje moc chłodzenia lub grzania do temperatury w pomieszczeniu. Pozwala to na bardziej precyzyjną i efektywną kontrolę temperatury i znaczną energooszczędność. Urządzenie w zależności od trybu chłodzenia lub grzania zwiększa lub zmniejsza swoją wydajność tak aby dostosować temperaturę do wymagań lub zupełnie wyłącza się tak aby zaoszczędzić energię.

##### **Filtr katechinowy**

Filtr jest wykonany z trwałej sieci której struktura pokryta jest katechiną , zbiera ona kurz z powietrza i zatrzymuje bakterie i wirusy. Skuteczność filtra 95%.

##### **Filtr biologiczny**

Bio Filtr składa się z specyficznego enzymu biologicznych i filtru Eco. Filtr Eco zbiera z powietrza bardzo małe cząsteczki kurzu, bakterii, grzybów i drobnoustrojów a biologiczne enzymy usuwają bakterie przez rozpuszczenie ich ściany komórkowej, eliminując tym samym możliwość ponownego zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

##### **Jonizator**

Jonizator wytwarza aniony tlenu dbające o samopoczucie i o ciało poprzez poprawę jakości powietrza (uczucie rzeźkości, lekkości powietrza) , pobudza krążenie, usprawnia pracę płuc i pomaga w zapobieganiu chorób układu oddechowego (np. astma). Jony ujemne usuwają pyłki i kurze gdy powietrze przechodzi przez jonizator automatycznie rozpoczyna działanie anionów. Ilość anionów może wynieść nawet do 1.000.000 cm<sup>3</sup>.

#### Dane techniczne:

| TYP                             | Inverter             |
|---------------------------------|----------------------|
| Moc chłodnicza                  | 12100 (2520~18150) W |
| Moc grzewcza                    | 13000 (2700~19500) W |
| Ekologiczny gaz                 | R 410 A / 4,8 kg     |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A                    |
| Klasa energetyczna - grzanie    | A                    |

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Efektywność ener. SEER                                 | 3.37                            |
| Efektywność ener. SCOP                                 | 3.66                            |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P<br>desing h) | -                               |
| Maksymalna liczba jedn. wewn.                          | 5                               |
| Pobór mocy chłodzenia                                  | 3590 W                          |
| Pobór mocy grzania                                     | 3545 W                          |
| Poziom hałasu - jedn. zewn.                            | ≤ 54 dB (A)                     |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.                  | -                               |
| Średnica rur przyłączeniowych [ " ]                    | 4 x 1/4" + 3/8"                 |
| Średnica rur przyłączeniowych (gaz) [ " ]              | 2 x 3/8" + 2 x 1/2" + 5/8"      |
| Przewód zasilający                                     | 3*4.0 mm <sup>2</sup>           |
| Zasilanie                                              | ~ 220-240 V/1/50 V: Jedn. zewn. |
| Max. długość instalacji [m]                            | 80                              |
| Różnica wysokości [m]                                  | 15                              |
| Dł. instalacji bez doładowania czynnika [m]            | 50                              |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m]             | 22                              |
| Rozstaw mocowań [mm]                                   | 631 x 401                       |
| Wymiar jedn. zewn. [mm]                                | 1015 x 440 x 1100               |
| Waga jedn. zewn. [kg]                                  | 102.0                           |

#### ***Możliwość zastosowania***

2,1 kW + 2,1 kW + 2,1 kW + 2,1 kW + 2,1 kW

2,1 kW + 2,1 kW 2,1 Kw + 2,6kW + 2,6 kW

2,6 kW + 3,5 kW + 2,6 kW + 2,6 kW + 2,6 kW

Lub wersje podobne

Gwarancja 3 lata