

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-rotenso-elis-3-4-kw-p-679.html>

Klimatyzator Rotenso ELIS 3,4 kW

Cena **3 150,00 zł**



Opis produktu

Minimalistyczny, ponadczasowy design, grafitowa obudowa klimatyzatora i panel frontowy imitujący taflę ciemnego szkła podkreślają prestiżowy charakter urządzenia. Elis znakomicie współgra z wnętrzami na tle ciemniejszych powierzchni ścian. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę zbliżoną do prostopadłościanu. Elis wyróżnia się zastosowaniem filtra węglowego iAIR. Predysponuje to jednostkę do montażu w pomieszczeniach narażonych na występowanie odorów (nieprzyjemnych zapachów pochodzenia biologicznego, dymu papierosowego, zapachów kuchennych itp.).

- chłodzenie A++
- filtr węglowy iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- połączane, antykorozyjne lamele
- szeroki kąt nawiewu eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb super cichy eMOTO
- funkcja snu
- tryb turbo eMOTO
- programator czasowy
- grzanie przy temperaturze -20°C
- smart Wi-Fi (opcja)

Model		Rotenso Elis	
		E35Wi / E35Wo 3,4 kW	
Wydajność nominalna [kW]	Chłodzenie	3,40	
		1,08-3,77	
		1001	
		290-1330	
		5,0	
Prąd pracy nominalny [A]	Grzanie	1,5-6,8	
		3,42	
		1,01-3,94	
		1006	
		290-1410	
Prąd pracy min-maks [kW]		5,1	
		1,5-7,1	
		3,4	
		6,1	
		A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie [kWh/a]		189	
Obciążenie cieplne (Tbiv-7°C) [kW]		2,8	
SCOP [WW]		4,0	
Klasa efektywności energetycznej - grzanie		A+	

Model	Rotenso Elis
Roczne zużycie energii - grzanie [kWh/a]	E35Wi / E35Wo 3,4 kW
Osuszanie [l/h]	980
Maksymalne zużycie energii [W]	1,2
Maksymalny prąd pracy [A]	2300
Jednostka wewnętrzna	10,0
Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) [obr/min]	E35Wi
Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) [m³/h]	1150/1000/900/800
Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) [db(A)]	560/400/260/190
Poziom mocy akustycznej (Wys./Śr./Ni./Ci.) [db(A)]	40/34/26/23
Wymiary netto (S x G x W) [mm]	53
Wymiary brutto (S x G x W) [mm]	777 x 205 x 250
Waga netto/brutto (S x G x W) [kg]	850 x 275 x 320
Jednostka zewnętrzna	8,5/10,5
Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni.) [obr/min]	E35Wo
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	840/760/660
Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)]	1650
Poziom mocy akustycznej [db(A)]	50
Wymiary netto (S x G x W) [mm]	60
Wymiary brutto (S x G x W) [mm]	700 x 256 x 552
Waga netto/brutto (S x G x W) [kg]	798 x 321 x 575
Czynnik chłodniczy [typ]	26/29
Czynnik chłodniczy [GWP]	R32
Czynnik chłodniczy (Ilość do 5 mb) [kg]	675
Czynnik chłodniczy (Ilość do 5 mb) [TCO ₂ eq]	0,60
Przyłącza rur (ciecz/gaz) [mm(cale)]	0,41
	Φ6,35/Φ9,52
	(1/4" / 3/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb [g/m]	15
Maksymalna długość instalacji [m]	25
Maksymalna różnica poziomów [m]	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie [V-hZ, Ø]	220-240V~50Hz, 1 Ph
Zabezpieczenie [A]	C10
Przewody zasilające jednostka wewnętrzna [Il. x mm²]	3 x 1,5
Przewody sterujące jednostka wewn. - zewn. [Il. x mm²]	4 x 1,5
Rozstaw mocowań (SxG) [mm]	439x278
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie) [°C]	17-32/0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie) [°C]	-15~53/-20~30