

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-rotenso-imoto-3-5-kw-p-680.html>

Klimatyzator Rotenso IMOTO 3,5 kW



Cena **3 450,00 zł**

Opis produktu

Jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Imoto posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergen, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy). Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu eMOTO oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.

- A++
- system automatycznego nawiewu 4D eMOTO
- filtr antybakteryjny HEPA iAIR
- filtr Cold Nano iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- tryb Smart Follow
- tryb super cichy eMOTO
- funkcja snu
- tryb czuwania 1W
- tryb turbo eMOTO
- antykorozyjne, połączone lamele
- grzanie i chłodzenie nawet przy temperaturze -15°C
- smart WiFi (opcja)

MODEL		Rotenso Imoto I35Wi / I35Wo 3,5 kW (zestaw split)
Model jednostki wewnętrznej		I35Wi
Model jednostki zewnętrznej		I35Wo
Chłodzenie		
Wydajność	W	3517
Wydajność (Min-Maks)	W	821-4162
Pobór mocy	W	1089
Pobór mocy (Min-Maks)	W	50-1600
Prąd pracy	A	4,74
Prąd pracy (Min-Maks)	A	0,2-6,9
Grzanie		
Wydajność	W	3810
Wydajność (Min-Maks)	W	850-4777
Pobór mocy	W	1050
Pobór mocy (Min-Maks)	W	130-1710
Prąd pracy	A	4,47
Prąd pracy (Min-Maks)	A	0,6-7,4
Inne		
Obciążenie chłodnicze	kW	3,5
S.E.E.R.***	W/W	7,0

MODEL

Model jednostki wewnętrznej

Model jednostki zewnętrznej

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

Roczne zużycie energii (chłodzenie) kWh

Obciążenie cieplne (T_{biv} -7°C) kW

S.C.O.P.** W/W

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

Roczne zużycie energii (grzanie) kWh

Osuszanie l/h

Maksymalne zużycie energii W

Maksymalny prąd pracy A

Specyfikacja jednostki wewnętrznej

Prędkość wentylatora* obr/min

Przepływ powietrza* m³/h

Poziom ciśnienia akustycznego* dB(A)

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Wymiary netto mm

Wymiary brutto mm

Waga netto / Waga brutto kg

Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Prędkość wentylatora obr/min

Maksymalny przepływ powietrza m³/h

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Wymiary netto mm

Wymiary brutto mm

Waga netto / Waga brutto kg

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy GWP

Czynnik chłodniczy (do 5mb) kg

Czynnik chłodniczy (do 5mb) t-CO₂eq

Przyłącza rur (ciecz/gaz) mm

Przyłącza rur (ciecz/gaz) cale

Czynnik chłodniczy (dodatkowa ilość g/m

powyżej 5 mb)

Maksymalna długość instalacji m

Maksymalna różnica poziomów m

Typ sprężarki

Zasilanie

Zabezpieczenie A

Przewody zasilające: jednostka
zewnętrzna il. x mm²

Przewody sterujące: jednostka wewn. -
zewn. il. x mm²

Rozstaw mocowań mm

Zakres pracy w pomieszczeniu °C

(Chłodzenie/Grzanie)

Zakres pracy na zewnątrz °C

(Chłodzenie/Grzanie)

Rotenso Imoto I35Wi / I35Wo 3,5 kW (zestaw split)

I35Wi

I35Wo

A++

175

2,7

4,1

A+

922

1,2

2200

10,0

1100/1000/800/700

539/478/360/294

38/32/22/21

56

802(szer.) x 189(gł.) x 297(wys.)

875(szer.) x 285(gł.) x 375(wys.)

8,2/10,7

810/710/520

2000

55

60

770(szer.) x 300(gł.) x 555(wys.)

900(szer.) x 345(gł.) x 585(wys.)

26,5/28,8

R32

675

0,80

0,54

6,35/9,52

1/4 / 3/8

12

25

10

Rotacyjna DC

220-240V / 50Hz

C16

3 x 1,5

5 x 1,0

487(szer.) x 298(gł.)

17~32 / 0~30

-15~50 / -15~30