

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-rotenso-versu-3-5w-p-676.html>BRAK
ZDJĘCIA

Klimatyzator Rotenso Versu 3,5W

Cena

4 400,00 zł

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Versu dostępny jest w 3 kolorach:

- **Mirror**
- **Silver**
- **Gold**

Klimatyzator Rotenso® Versu Gold jest dedykowany klientom ceniącym ekskluzywny design. Jeden z trzech dostępnych paneli frontowych w kolorze lustrzanym, srebrnym lub złotym podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Luksusowy charakter Versu Gold dodatkowo uwypuszcza subtelne podświetlenie – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas grzania.

- A++
- czujnik zmierzchu
- Super Jonizator iAIR
- filtr Cold Nano iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- nawiew powietrza 4D eMOTO
- stylowy wskaźnik trybu pracy
- programator czasowy
- funkcja snu
- tryb super cichy eMOTO
- tryb turbo eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb czuwania 1W
- smart WiFi (opcja)

Model			Versu 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	[W]	3517
		Min-Maks	[W]	1405-4250
Pobór mocy		Nominalny	[W]	1279
		Min-Maks	[W]	131-1426
Prąd pracy	Grzanie	Nominalny	[A]	5,56
		Min-Maks	[A]	0,57-6,2
Wydajność		Nominalna	[W]	3810
		Min-Maks	[W]	1360-4543
Pobór mocy		Nominalny	[W]	1229
		Min-Maks	[W]	113-1340
Prąd pracy		Nominalny	[A]	5,34
		Min-Maks	[A]	0,50-5,82
Obciążenie chłodnicze			[kW]	3,5
SEER			[W/W]	6,2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			[kWh/a]	198
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			[kW]	2,9

Model		Versu 3,5 kW	
SCOP		[W/W]	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie			A+
Roczne zużycie energii - grzanie		[kWh/a]	1015
Osuszanie		[l/h]	1,2
Maksymalne zużycie energii		[W]	2200
Maksymalny prąd pracy		[A]	10,0
Jednostka wewnętrzna			VM35Wi
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni./Ci.)	[obr/min]	1150/950/850/750
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni./Ci.)	[m ³ /h]	530/421/305/270
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni./Ci.)	[dB(A)]	37/29/26/21
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	50
Wymiary netto	(S×G×W)	[mm]	897×182×312
Wymiary brutto	(S×G×W)	[mm]	985×260×385
Waga netto / Waga brutto		[kg]	9,9/13,6
Jednostka zewnętrzna			VM35Wo
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni.)	[obr/min]	810/710/520
Maksymalny przepływ powietrza		[m ³ /h]	2000
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	54
Maksymalny przepływ powietrza		[m ³ /h]	63
Wymiary netto	(S×G×W)	[mm]	770×300×555
Wymiary brutto	(S×G×W)	[mm]	900×345×595
Waga netto / Waga brutto		[kg]	27/29,4
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5 mb)	kg	0,8
		TCO ₂ eq	0,54
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	[mm(cale)]	Φ6,35/Φ9,52
			(1/4"/3/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		[g/m]	12
Maksymalna długość instalacji		[m]	25
Maksymalna różnica poziomów		[m]	10
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Zasilanie		[V-Hz, Ø]	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Zabezpieczenie		[A]	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		[il. × mm ²]	3 × 1,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		[il. × mm ²]	5 × 1,5
Rozstaw mocowań	(S×G)	[mm]	487×298
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	[°C]	17~32/0~30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	[°C]	-15~50/-20~30