

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/klimatyzator-rotenso-zico-z35-3-5-kw-grzanie-2-9-kw-p-304.html>



Klimatyzator Rotenso Zico Z35 3,5 kW + grzanie 2,9 kW

Cena	2 335,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	a41

Opis produktu

Moc 3,5 kW chłodzenie - 2,9 kW grzanie.

Wielkość klimatyzowanego pomieszczenia max 30-35 m² lub 80 m³.

Klimatyzator przenośny to idealne rozwiązanie Twoich problemów, jeśli oczekujesz natychmiastowego rezultatu, szczególnie, że możesz ustawić go w dowolnym miejscu w domu.

Bezpośrednie chłodzenie pomieszczenia

Wystarczy włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka, przeciągnąć załączony do klimatyzatora przewód odprowadzający na zewnątrz wilgoć i gorące powietrze i klimatyzator jest gotowy do użytku. Rezultat jest natychmiast odczuwalny, przede wszystkim dlatego, że przenośny klimatyzator Zibro możesz ustawić w miejscu, w którym chłodzenie jest niezbędne.

W każdym komplecie wraz z klimatyzatorem otrzymają Państwo:

- rurę odprowadzającą ciepło o średnicy 15 cm i długości 1,5 m . + maskownica okienna
- instrukcja obsługi klimatyzatora
- pilot

PRZENOŚNY - GRZANIE POMPA CIEPŁA



System kontroli nawiewu eMOTO

Zanim jednostka wewnętrzna rozpocznie nawiew powietrza w trybie grzania system rozpocznie pracę układu chłodniczego tak, aby nie dopuścić do nawiewu zimnego powietrza.



Włączanie/wyłączanie wyświetlacza SMART led

Aby zapewnić najwyższy komfort pracy urządzenie udostępnia opcję całkowitego wygaszenia wyświetlacza przez użytkownika np. w godzinach nocnych.




Programator czasowy

Oferuje możliwość zaprogramowania czasu włączenia oraz wyłączenia jednostki.



Tryb turbo eMOTO

Funkcja ta poprzez chwilowe zwiększenie wydajności sprężarki oraz wentylatora pozwala na szybsze schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.



Automatyczne oczyszczanie iAIR

Po włączeniu opcji automatycznego oczyszczania klimatyzator uruchamia specjalny tryb pracy, który osusza i oczyszcza wnętrze klimatyzatora zapobiegając to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz bakterii.



Tryb SMART Follow

Dzięki dodatkowemu czujnikowi temperatury, który jest wbudowany w sterowniku jednostka jeszcze precyzyjniej może dostosować temperaturę w pomieszczeniu tworząc bardziej komfortowy klimat.



Model				Zico 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	3500
Pobór mocy		Nominalny	W	1350
Prąd pracy		Nominalny	A	5,9
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	2900
Pobór mocy		Nominalny	W	1130
Prąd pracy		Nominalny	A	5,0
EER / COP			W / W	2,6 / 2,6
Osuszanie			l/h	1,2
Jednostka wewnętrzna				Z35
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni.)		obr/min	760/690/650
Przepływ powietrza	(Wys.)		m³/h	370
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni.)		dB(A)	52/48/45
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65
Wymiary netto	(S×G×W)		mm	466x397x765
Wymiary brutto	(S×G×W)		mm	515x443x880
Waga netto / Waga brutto			kg	34 / 37,5
Typ sprężarki				Rotacyjna BLDC
Czynnik chłodniczy	Typ			R410A
	GWP			2088
	Ilość czynnika	kg		0,55
Odpływ skroplin			mm	25
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240 ~ 50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna			il. x mm²	3 x 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/grzanie)	°C	17-35 / 5-30

Gwarancja 36 miesięcy
Realizacja 1-3 dni