

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-ukura-3-5-kw-p-681.html>

# Klimatyzator Ukura 3,5 kW



Cena **2 590,00 zł**

## Opis produktu

Klimatyzator o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Rotenso® Ukura to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności A+++. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu eMOTO. Zastosowane dodatkowego filtra Cold Nano iAIR oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnia odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

- A+++
- szeroki kąt nawiewu eMOTO
- filtr Cold Nano iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- tryb super cichy eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb turbo eMOTO
- tryb czuwania 1W
- programator czasowy
- antykorozyjne połączone lamele
- grzanie i chłodzenie nawet przy temperaturze -15°C
- smart WiFi (opcja)

| MODEL                       |     | Rotenso Ukura U35Wi / U35Wo 3,5 kW (zestaw split) |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| Model jednostki wewnętrznej |     | U35Wi                                             |
| Model jednostki zewnętrznej |     | U35Wo                                             |
| <b>Chłodzenie</b>           |     |                                                   |
| Wydajność                   | W   | 3517                                              |
| Wydajność (Min-Maks)        | W   | 1114-4162                                         |
| Pobór mocy                  | W   | 1237                                              |
| Pobór mocy (Min-Maks)       | W   | 130-1580                                          |
| Prąd pracy                  | A   | 5,4                                               |
| Prąd pracy (Min-Maks)       | A   | 0,5-6,9                                           |
| <b>Grzanie</b>              |     |                                                   |
| Wydajność                   | W   | 3810                                              |
| Wydajność (Min-Maks)        | W   | 1084-4220                                         |
| Pobór mocy                  | W   | 964                                               |
| Pobór mocy (Min-Maks)       | W   | 100-1580                                          |
| Prąd pracy                  | A   | 4,2                                               |
| Prąd pracy (Min-Maks)       | A   | 0,4-6,9                                           |
| <b>Inne</b>                 |     |                                                   |
| Obciążenie chłodnicze       | kW  | 3,5                                               |
| S.E.E.R.***                 | W/W | 6,1                                               |

## MODEL

Model jednostki wewnętrznej

Model jednostki zewnętrznej

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

Roczne zużycie energii (chłodzenie) kWh

Obciążenie cieplne (T<sub>biv</sub> -7°C) kW

S.C.O.P.\*\*\* W/W

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

Roczne zużycie energii (grzanie) kWh

Osuszanie l/h

Maksymalne zużycie energii W

Maksymalny prąd pracy A

### Specyfikacja jednostki wewnętrznej

Prędkość wentylatora\* obr/min

Przepływ powietrza\* m<sup>3</sup>/h

Poziom ciśnienia akustycznego\* dB(A)

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Wymiary netto mm

Wymiary brutto mm

Waga netto / Waga brutto kg

### Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Prędkość wentylatora obr/min

Maksymalny przepływ powietrza m<sup>3</sup>/h

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Wymiary netto mm

Wymiary brutto mm

Waga netto / Waga brutto kg

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy GWP

Czynnik chłodniczy (do 5mb) kg

Czynnik chłodniczy (do 5mb) t-CO<sub>2</sub>eq

Przyłącza rur (ciecz/gaz) mm

Przyłącza rur (ciecz/gaz) cale

Czynnik chłodniczy (dodatkowa ilość g/m

powyżej 5 mb)

Maksymalna długość instalacji m

Maksymalna różnica poziomów m

Typ sprężarki

Zasilanie

Zabezpieczenie A

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna il. × mm<sup>2</sup>

Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. il. × mm<sup>2</sup>

Rozstaw mocowań mm

Zakres pracy w pomieszczeniu °C

(Chłodzenie/Grzanie)

Zakres pracy na zewnątrz °C

(Chłodzenie/Grzanie)

## Rotenso Ukura U35Wi / U35Wo 3,5 kW (zestaw split)

**U35Wi**

**U35Wo**

A++

201

2,3

4,0

A+

805

1,2

2150

10

1130/950/750/590

600/500/360/300

40/34/26/22

53

805(szer.) x 194(gł.) x 285(wys.)

870(szer.) x 270(gł.) x 360(wys.)

7,5/9,7

850/650/450

1700

56

61

700(szer.) x 275(gł.) x 550(wys.)

815(szer.) x 325(gł.) x 615(wys.)

22,7/25,2

**R32**

675

0,5

0,34

6,35/9,52

1/4 / 3/8

12

25

10

Rotacyjna DC

220-240V / 50Hz

C16

3 × 1,5

5 × 1,0

450(szer.) x 260(gł.)

17~32 / 0~30

-15~50 / -15~30