

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/nagrzewnica-wodna-volcano-mini-p-307.html>



Nagrzewnica wodna VOLCANO MINI

Cena	990,00 zł
Cena poprzednia	1 050,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	EUROHEAT

Opis produktu

Kompaktowa nagrzewnica o mocy 3-20 kW

Nagrzewnice powietrza Volcano to urządzenia nowej generacji, łączące innowacyjne rozwiązania techniczne z nowoczesnym wzornictwem przemysłowym. Precyzyjnie wykonana, lekka bryła obudowy przypomina piękną a zarazem doskonałą w swojej prostocie formę diamentu. Charakter urządzenia podkreśla kompozycja dobranych materiałów oraz dynamicznie ukształtowane kierownice powietrza.

Obudowa wykonana z najwyższej klasy ABS z domieszką pigmentów anty UV charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na wysoką temperaturę. Zastosowane tworzywo zapewnia niezmienną estetykę oraz możliwość łatwego czyszczenia gwarantując wieloletnią wytrzymałość popartą dożywotnią gwarancją na obudowę.

KSZTAŁT I KOLOR
Lekka i czysta linia obudowy w połączeniu z uniwersalną kompozycją kolorystyczną zapewnia harmonijną adaptację do każdego typu pomieszczenia.

KIEROWNICE POWIETRZA
Nowatorskie rozwiązanie mocowania łopatek umożliwia ich indywidualną regulację oraz stabilne pozycjonowanie. Profil kierownicy gwarantuje minimalne opory przepływu powietrza.

WYDAJNE WENTYLATORY
Zoptymalizowany profil oraz zwiększona powierzchnia łopatek wentylatora gwarantują niskie koszty eksploatacji i cichą pracę.

EFEKTYWNE SILNIKI
Dostępność opcji wysokosprawnych, trzbiegowych silników AC i energooszczędnych silników EC (w opcji -dodatkowo płatnej) umożliwia optymalne dopasowanie parametrów pracy urządzenia przy minimalnym poborze energii elektrycznej.

5 lat gwarancji – w okresie gwarancyjnym wymiana urządzenia na nowe. Dożywotnia gwarancja na obudowę w standardzie.

DANE TECHNICZNE :
Ilość rzędów nagrzewnicy 2
Maksymalny wydatek powietrza [m3/h] 2100
Zakres mocy grzewczej [kW] 3-20
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [oC] 130
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1,6
Maksymalny zasięg powietrza [m] 14
Pojemność wodna [dm3] 1,12
Średnica króćców przyłączeniowych 3/4
Masa urządzenia [kg] 17,5
Napięcie zasilania [V/Hz] 1x230/50
Moc silnika [kW] 0,115
IP silnika 44

W komplecie z konsolą montażową

Opcja :
Regulator obrotów wyposażony jest w termostat