

Link do produktu: <https://optimalsystem.pl/ogrzewacz-gazowy-term-gaz-elegance-eu5-m-4-5-kw-p-52.html>

Ogrzewacz gazowy Term-Gaz Elegance EU5 M 4,5 kW

Cena **1 499,00 zł**Dostępność **Dostępny**Numer katalogowy **77s**

Opis produktu

Sterowanie manualne (**ustawienie mocy grzewczej bez regulacji temperatury**).

Gazowe ogrzewacze pomieszczeń typu **EU 3** i **EU 5**, przeznaczone są do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych u indywidualnych użytkowników.

Są idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych (gdzie nie jest wymagane ogrzewanie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych równocześnie), dach, sklepów, biur itp.. Ogrzewacze mogą zastąpić tradycyjną instalację grzewczą wymagającą dużych nakładów na budowę instalacji C.O. (kocioł, grzejniki, instalacja grzewcza, a w niektórych przypadkach budowa nowego kanału spalinowego i wentylacyjnego jakie są potrzebne by wykonać taką instalację grzewczą).

Zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej.

Komora spalania wykonana jest z emaliowanej blachy stalowej ze zwiększoną powierzchnią wymiany w celu uzyskania dużej wydajności. Palnik atmosferyczny może być zasilany gazem ziemnym (2E-G20), lub płynnym propan-butan (3B/P). Zapłon odbywa się piezoelektrycznie z udziałem palnika zapalającego.

Ogrzewacze wyposażone są w regulatory zewnętrzne do nastawiania i utrzymywania żądanej temperatury, poprzez regulację dopływu gazu do palnika głównego przy pomocy:

- **EU 3M, EU 5M** - wyposażone w zawór mechaniczny z zabezpieczeniem termoelektrycznym i palnikiem zapalającym (ustawienie mocy grzewczej bez regulacji temperatury)
- **EU 3T i EU 5T** - wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury
- **EU 3E i EU 5E** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury oraz w elektroniczny zapłon z elektronicznym zabezpieczeniem - z możliwością podłączenia regulatora pokojowego

TYP OGRZEWACZA		EU 5V	EU 3TV	EU 5V	EU 5VT
		MANUAL	TERMOSTATI C	MANUAL	TERMOSTATI C
Moc	kW	3,3	3,3	5,0	5,0
Sprawność	%	87,0	87,0	87,0	87,0
Powierzchnia grzewcza	m ²	25,0	25,0	40,0	40,0
Zużycie gazu:	m ³ /h	0,28	0,28	0,45	0,45
- gaz ziemny 2E	kg/h			0,20	0,20
- gaz propan					

- butan 3B/P		0,12	0,12		
Zawór manualny	-	tak		tak	
Zawór term ostateczny	-		tak		tak
Przyłącze gazu	cal	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Średnica rur spalinowych	mm	61	61	88	88
Średnica rur powietrznych	mm	115	115	115	115
Wymiary gabarytowe	mm	575 x 380 x 180	575 x 380 x 180	575 x 660 x 210	575 x 660 x 210
Masa	kg	14,5	14,5	24,5	24,5

ZALETY:

- idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych, dacz, sklepów, biur
- zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej
- zasilany na gaz ziemny 2E lub propan-butan 3B/P
- EU 5M - wyposażony w zawór mechaniczny do regulacji temperatury z zabezpieczeniem termoelektrycznym i palnikiem zapalającym

Dane techniczne:

- moc : 4,5 kW
- sprawność : 87 %
- zużycie gazu:

- 2E: 0,45 m³/h
 - 3B/P: 0,20 kg/h

- zawór manualny: tak
- przyłącze gazu: G 3/8"
- średnica rur spalinowych: 88 mm
- średnica rur powietrznych: 115 mm
- wymiary gabarytowe: 575 x 660 x 210 mm
- masa: 24,5 kg

UWAGA!

W zestawie znajduje się rura spalinowo - powietrzna do montażu przez ścianę o długości 35cm. W przypadku grubszego muru konieczne jest zastosowanie przedłużki.

Koszt przedłużki 35cm - 60,- brutto.

Istnieje możliwość łączenia kolejnych przedłużeń ze sobą.

Wysyłka gratis

Gwarancja 24 miesiące

Do modelu na PB polecam zestaw REDUKTOR z wężem i opaskami w cenie 40 zł brutto.