Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:08

Link do produktu: https://optymalsystem.pl/ogrzewacz-gazowy-term-gaz-standard-eu3-e-2-8-kw-p-377.html



# Ogrzewacz gazowy Term-Gaz STANDARD EU3 E 2,8 kW

| | |
|---|---|
| Cena | **1 900,00 zł** |
| Numer katalogowy | **73s** |

## Opis produktu

***Sterowanie Termostatem  programowalnym dobowym w obudowie Standard***

Gazowe ogrzewacze pomieszczeń typu **EU 3** i **EU 5**, przeznaczone są do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych u indywidualnych użytkowników.
Są idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych (gdzie nie jest wymagane ogrzewanie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych równocześnie), dacz, sklepów, biur itp.. Ogrzewacze mogą zastąpić tradycyjną instalacje grzewczą wymagającą dużych nakładów na budowę instalacji C.O.( kocioł, grzejniki, instalacja grzewcza, a w niektórych przypadkach budowa nowego kanału spalinowego i wentylacyjnego jakie są potrzebne by wykonać taką instalacje grzewczą).

Zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej.

Komora spalania wykonana jest z emaliowanej blachy stalowej ze zwiększoną powierzchnia wymiany w celu uzyskania dużej wydajności. Palnik atmosferyczny może być zasilany gazem ziemnym (2E-G20), lub płynnym propan-butan (3B/P). Zapłon odbywa się piezoelektrycznie z udziałem palnika zapalającego.

Ogrzewacze wyposażone są w regulatory zewnętrzne do nastawiania i utrzymywania żądanej temperatury, poprzez regulacje dopływu gazu do palnika głównego przy pomocy:

- **EU 3M, EU 5M** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury z zabezpieczeniem termoelektrycznym i palnikiem zapalającym
- **EU 3T i EU 5T** – wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury
- **EU 3E i EU 5E** - wyposażone w zawór mechaniczny do regulacji temperatury oraz w elektroniczny zapłon z elektronicznym zabezpieczeniem – z możliwością podłączenia regulatora pokojowego

| TYP OGRZEWACZA | | EU 3M | EU 3T | EU 5M | EU 5T |
|---|---|---|---|---|---|
| *Moc* | kW | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 4,5 |
| *Sprawność* | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| *Powierzchnia grzewcza* | $m^2$ | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 |
| *Zużycie gazu:* | $m^3/h$ | | 0,28 | 0,45 | 0,45 |
| *- gaz ziemny 2E* | kg/h | | 0,12 | 0,20 | 0,20 |
| *- gaz propan - butan 3B/P* | | 0,28 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,12 | | | |
| *Zawór manualny* | - | tak | | tak | |
| *Zawór term ostatyczny* | - | | tak | | tak |
| *Przyłącze gazu* | cal | G 3/8'' | G 3/8'' | G 3/8'' | G 3/8'' |
| *Średnica rur spalinowych* | mm | 61 | 61 | 88 | 88 |
| *Średnica rur powietrznych* | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| *Wymiary gabarytowe* | mm | 575 x 380 x 180 | 575 x 380 x 180 | 575 x 660 x 210 | 575 x 660 x 210 |
| *Masa* | kg | 14,5 | 14,5 | 24,5 | 24,5 |

***ZALETY:***

- idealne do ogrzewania pomieszczeń w domkach jednorodzinnych, dacz, sklepów, biur
- zastosowanie ogrzewaczy pomieszczeń nie wymaga kanału dymnego ani instalacji wodnej
- możliwość indywidualnej regulacji temperatury poszczególnych pomieszczeń mieszkania, aż do całkowitego wyłączenia poszczególnych pomieszczeń bez obawy o rozmrożenie instalacji wodnej
- zasilany na gaz ziemny 2E lub propan-butan 3B/P
- EU 3T - wyposażone w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, palnikiem zapalającym oraz regulacją temperatury

**Dane techniczne:**

- moc : 2,8 kW
- sprawność : 87%
- zużycie gazu:

- 2E: 0,28 $m^3$/h
- 3B/P: 0,12 kg/h

- zawór termostatyczny: tak
- przyłącze gazu: G 3/8"
- średnica rur spalinowych: 61 mm
- średnica rur powietrznych: 115 mm
- wymiary gabarytowe: 575 x 380 x 180 mm
- masa: 14,5 kg
- zapłon automatyczny z zasilacza lub baterii

Podstawowa wersja ogrzewacza typu EU3 E, EU3V E, EU5 E, EU5V E wyposażona jest w regulator temperatury dobowy przewodowy.

**Regulatory pokojowe (za dopłatą)**
wyłącznie dla ogrzewaczy Model Electronic
programowalny przewodowy EU3 / EU5 2,8 / 4,5 + 170,00 zł
bezprzewodowy dobowy EU3 / EU5 2,8 / 4,5 + 200,00 zł
bezprzewodowy programowalny EU3 / EU5 2,8 / 4,5 + 320,00 zł
bezprzewodowy programowalny do sterowania smartfonem EU3 / EU5 2,8 / 4,5 + 500,00 zł

**UWAGA! W zestawie brak przewodu spalinowo-powietrznego do zamówienia dodatkowo płatne.**

- Rura spalinowo-powietrzna 35 cm z koszem do montażu ściennego 150,00 zł
- Rura spalinowo-powietrzna 75 cm z koszem do montażu ściennego 200,00 zł
- Stelaż przerywacza ciągu kominowego do montażu do komina 190,00 zł
- Rura spalinowo powietrzna dł.30cm - przedłużka 50,00 zł

**OPCJE DODATKOWE**

- Wentylator wbudowany  125,00 zł

Do modelu na PB polecam zestaw REDUKTOR z wężem i opaskami w cenie  + 40 zł brutto.