

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/osuszacz-powietrza-dr-120-22-l-p-23.html>

Osuszacz powietrza DR 120 22 L

Cena	5 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	27s
Producent	BIEMMEDUE

Opis produktu

Wydajność do 22 l na dobę.

W pierwszym etapie wilgotne powietrze przechodzi przez filtr, którego zadaniem jest wyłapanie niesionego przez powietrze pyłu i kurzu. Później powietrze trafia do parownika gdzie zostaje schłodzone poniżej punktu rosy. Na tym etapie następuje kondensacja pary wodnej. Woda wytrącona z powietrza ścieka do zbiornika (lub jest odprowadzana do kanalizacji), natomiast osuszone powietrze przechodzi jeszcze przez skraplacz gdzie ulega ogrzaniu. Ostatecznie powietrze wydmuchiwane przez urządzenie ma temperaturę zbliżoną do temperatury, którą miało powietrze zasysane przez urządzenie. Mobilne urządzenia, które znajdują swoje zastosowanie w różnego rodzaju pomieszczeniach. Zastosowanie tego typu osuszaczy kondensacyjnych przyspieszyć może wiele prac wykończeniowych i remontowych.

Parametry techniczne DR 120:

Wydajność	30°C	22 l / 24 h
	osuszania	
Zasilanie	V/Hz	220 ~ 240 / 50
	elektryczne	
Temperatura	°C	3 - 40
	robocza	
Zakres wilgotności działania	%	40 - 100
	Pobór mocy	0,51
Przepływ powietrza	m ³ /h	250

Pojemność zbiornika	litry	5
wody		
Waga	kg	39
Wymiary	mm	540 x 585 x 775
Czynnik chłodniczy		R 407 c
Zalecana wielkość	m ³	do 250
pomieszczenia		
Rodzaj osuszacza		kondensacyjny
Rodzaj obudowy		metalowa
Koła		stosunkowo większe,
		wytrzymałe
Uchwyt		duża rączka
Wymiennik		mały przekrój lameli
Rodzaj sprężarki		rotacyjna
Silnik wentylatora		w zamkniętej obudowie
Wentylator		plastikowy
Odszranianie		powietrzem
Możliwość ciągłej pracy		tak

Wbudowany w aparat wentylator przepuszcza wilgotne powietrze zaczerpnięte z pomieszczenia nad zamontowanym w urządzeniu parownikiem obniżając jego temperaturę poniżej punktu rosy. Nadmiar pary wodnej zostaje w ten sposób oddany przez powietrze w postaci kondensatu i zbiera się w pojemniku. Pozbawione nadmiaru wilgoci powietrze po ogrzaniu do temperatury pokojowej, zostaje następnie ponownie wypuszczone na zewnątrz. Wbudowany higrostat automatycznie włączy urządzenie po przekroczeniu ustawionego poziomu wilgotności!

Gwarancja 24 miesiące
Dostawa Gratis
Realizacja do 3 dni